

カラーテレビカメラ WV-CF212

概要

本機は、水平768画素の1/4型CCD固体撮像素子を搭載した監視用のカラーテレビカメラです。水平480TV本の高解像度と、最低照度2 lx (F1.4) を実現しました。

仕様

電源	DC12 V (10.5 V ~ 16 V)
消費電流	240 mA
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	768 (H) × 494 (V)
走査面積	4.34 mm (H) × 3.69 mm (V)
走査方式	2 : 1インターレス
走査周波数	水平 : 15.734 kHz、垂直 : 59.94 Hz
走査線数	525本、60フィールド
毎秒像数	30枚
同期方式	内部同期 (INT) / 多重VD同期 (VD2)
解像度	水平 : 480本以上 (中心部)、垂直 : 350本以上 (中心部)
最低照度	2 lx (F1.4、WIDE端)、1.2 lx (20IRE以上、F1.4、WIDE端)
S/N	50 dB (AGC OFF換算)
映像出力	VS1.0 V [p-p] / 75、コンポジット信号
モニター出力	VS1.0 V [p-p] / 75、コンポジット信号 (ミニジャック)
ホワイトバランス	ATW
ELC	1/60 ~ 1/15000 s
AGC	約18 dB
レンズ	タイプ : 2倍バリフォーカルレンズ (固定絞り) 焦点距離 : 2.9 ~ 6.0 mm 画角 : 水平 : 35 ° (TELE) ~ 70 ° (WIDE)、垂直 : 27 ° (TELE) ~ 52 ° (WIDE) 最大口径比 : 1 : 1.4 (WIDE) ~ 1 : 1.7 (TELE) フォーカス範囲 : ~ 1.2 m
スイッチ機能	輪郭補正 : Sharp/Soft、逆光補正 : BLC ON/OFF
調節角度	PAN角 : ± 100 °、TILT角 : ± 75 °、傾き角 : ± 100 °
使用温度範囲	- 10 ° C ~ + 50 ° C
寸法	直径 155 mm 高さ 87 mm
質量	約 480 g
仕上げ	カバ - : 樹脂 新OAアイボリー (マンセル5.5Y 7.5/0.3近似色) ドームカバー : クリアー (インナードーム付)

付属品

ラバーキャップ	1
取扱説明書	1
保証書	1

