

カラーテレビカメラ WV-CF224

概要

本機は、水平768画素の1/4型CCD固体撮像素子を搭載した監視用のカラーテレビカメラです。水平480TV本の高解像度と、最低照度2 lx (F1.4) を実現しました。

仕様

電源 / 消費電力	DC 12 V (10.5 V ~ 16 V)、235 mA AC 24 V 50 Hz / 60 Hz、2.8 W
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	768 (H) × 494 (V)
走査面積	3.65 (H) × 2.74 (V) mm
走査方式	2 : 1インターレース
走査周波数	水平 : 15.734 kHz、垂直 : 59.94 Hz
走査線数	525本、60フィールド
毎秒像数	30枚
同期方式	内部同期 (INT)、電源同期 (LL) (AC 24 V 60 Hz動作時のみ)、多重VD同期 (VD2)
解像度	水平 : 480本以上 (中心部)、垂直 : 350本以上 (中心部)
最低照度	2 lx (F1.4、WIDE端)
S/N	50 dB以上 (AGC OFF換算)
映像出力	VS : 1.0 V [P-P] / 75、コンポジット信号
ホワイトバランス	ATW
光量制御	ALC
AGC	約 18 dB
スイッチ機能	同期方式 : INT/LL、逆光補正 : BLC ON/OFF、輪郭補正 : Sharp/Soft、フリッカレス : 入 / 切
レンズ部	
タイプ	2倍バリフォーカルレンズ
焦点距離	2.8 mm ~ 6.0 mm
Fナンバー	1 : 1.4 ~ 176 (WIDE) / 1 : 1.8 ~ 176 (TELE)
フォーカス範囲	~ 1.2 m
画角	水平 : 35.6° (TELE) ~ 72.6° (WIDE) 垂直 : 26.7° (TELE) ~ 54.0° (WIDE)
調節角度	PAN角 : ±100°、TILT角 : ±75°、傾き角 : ±100°
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
寸法	直径 135 mm 高さ 90 mm
質量	約 460 g
仕上げ	新OAアイボリー (マンセル5.5Y 7.5/0.3近似色)

付属品

ラバーキャップ	1
取扱説明書	1
保証書	1

外觀寸法図

カメラ取付用ねじは、取付状況に応じて、別途ご用意ください。

