

# カラーテレビカメラ WV-CF35 ~~WV-CF36~~

## ■概要

本機は、カメラを意識させないドーム型の屋内用カラーテレビカメラです。

- CCD部および信号処理回路にスーパーダイナミックⅡ方式を採用し、従来カメラ比約64倍の高ダイナミックレンジを実現しました。明るい部分から暗い部分までを忠実に撮影できます。
- マイクロホンの内蔵により、電源ユニット（別売品）を接続すると、カメラ付近の音を集音できます。
- カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本で行えます。（5C-2Vで最長500 mまで延長可能）
- WV-CF35：カメラ設置時に、画角を自由に変えられるバリフォーカルレンズを採用しています。  
WV-CF36：広い範囲の撮影が可能な、広角レンズを採用しています。

## ■仕様

電源	テルック専用カメラ駆動ユニットまたはビデオ受像機よりDC電源供給	
消費電流	定電流 310 mA	
撮像素子	1/4型 インターライン転送方式CCD	
有効画素数	755 (H) × 485 (V)	
走査面積	3.59 mm (H) × 2.70 mm (V)	
走査方式	2:1インターレス	
走査周波数	水平：15.734 kHz 垂直：59.94 Hz	
同期方式	多重VD同期	
解像度	水平：480本以上（中心部）、垂直：350本以上（中心部）	
画角	WV-CF35	水平：37° (TELE) ~ 75° (WIDE)、垂直：28° (TELE) ~ 56° (WIDE)
	WV-CF36	水平：111°、垂直：87°
最低照度	2.5 lx (WIDE端) [電子感度アップ2倍時、スモークドーム装着時]	
S/N	50 dB (AGC OFF時)	
ダイナミックレンジ	46 dB typ. (SUPER DⅡ ON時)	
映像出力	VS1.0 V[p-p]/75 Ω (カメラ駆動ユニットの出力)	
モニター出力	VS1.0 V[p-p]/75 Ω (RCAピンプラグ)	
内蔵マイクロホン	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン	
機能	カメラタイトル	最大16文字表示（アルファベット、カタカナ、数字、記号）
	光量制御	ALC
	SUPER-DⅡ	ONモード / OFFモード
	電子シャッター	OFF、1/100（フリッカレススイッチで切り換え）
	AGC	ON / OFF
	電子感度アップ	OFF, X2 AUTO, X4 AUTO, X6 AUTO, X10 AUTO, X2 FIX, X4 FIX, X6 FIX, X10 FIX, X16 FIX, X32 FIX
	ホワイトバランス	ATW / AWC
	モーションディテクター	ON / OFF
	フリッカレス	入 / 切 (DIP-SW)
	輪郭補正	強 / 弱 (DIP-SW)
	内蔵マイク	入 / 切 (DIP-SW)
	電子ズーム	2倍 (PAN / TILT機能付)
	調節角度	PAN角：±90°、TILT角：±75°、傾き角：±110°
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	
寸法	幅 φ 130 mm 高さ 91 mm ドーム径 φ 80 mm	
質量	WV-CF35	約 550 g
	WV-CF36	約 520 g
仕上げ	ドームカバー：スモーク色 カバ ー：樹脂グレー色（マンセルN4.5近似色） 金属ヘアライン加工	

## ■付属品

BNCプラグ .....	1	取扱説明書 .....	1
ドームカバー固定用ねじ .....	1	保証書 .....	1






※設置工事には、カメラ取付用ねじ（3本）が必要になります。取付用ねじは、取付状況に応じて別途ご用意ください。

# ■外観寸法図



※カメラ取付用ねじは、取付状況に応じて、別途ご用意ください。

## ●WV-CF35

<取付寸法>








<ドームカバー取り外し時>





## ●WV-CF36

<取付寸法>



<ドームカバー取り外し時>



単位	mm
縮尺	1/10