

カラーテレビカメラ ~~WV-CF35~~ WV-CF36

概要

本機は、カメラを意識させないドーム型の屋内用カラーテレビカメラです。

- CCD部および信号処理回路にスーパーダイナミックⅡ方式を採用し、従来カメラ比約64倍の高ダイナミックレンジを実現しました。明るい部分から暗い部分までを忠実に撮影できます。
- マイクロホンの内蔵により、電源ユニット（別売品）を接続すると、カメラ付近の音を集音できます。
- カラービデオ受像機との接続は同軸ケーブル1本で行えます。（5C-2Vで最長500 mまで延長可能）
- WV-CF35：カメラ設置時に、画角を自由に変えられるバリフォーカルレンズを採用しています。
WV-CF36：広い範囲の撮影が可能な、広角レンズを採用しています。

仕様

電源	テルック専用カメラ駆動ユニットまたはビデオ受像機よりDC電源供給		
消費電流	定電流 310 mA		
撮像素子	1/4型 インターライン転送方式CCD		
有効画素数	755 (H) × 485 (V)		
走査面積	3.59 mm (H) × 2.70 mm (V)		
走査方式	2:1インターレス		
走査周波数	水平：15.734 kHz 垂直：59.94 Hz		
同期方式	多重VD同期		
解像度	水平：480本以上（中心部）、垂直：350本以上（中心部）		
画角	WV-CF35	水平：37° (TELE) ~ 75° (WIDE)、垂直：28° (TELE) ~ 56° (WIDE)	
	WV-CF36	水平：111°、垂直：87°	
最低照度	2.5 lx (WIDE端) [電子感度アップ2倍時、スモークドーム装着時]		
S/N	50 dB (AGC OFF時)		
ダイナミックレンジ	46 dB typ. (SUPER DⅡ ON時)		
映像出力	VS1.0 V[p-p]/75 Ω (カメラ駆動ユニットの出力)		
モニター出力	VS1.0 V[p-p]/75 Ω (RCAピンプラグ)		
内蔵マイクロホン	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン		
機能	カメラタイトル	最大16文字表示（アルファベット、カタカナ、数字、記号）	
	光量制御	ALC	
	SUPER-DⅡ	ONモード / OFFモード	
	電子シャッター	OFF、1/100（フリッカレススイッチで切り換え）	
	AGC	ON / OFF	
	電子感度アップ	OFF, X2 AUTO, X4 AUTO, X6 AUTO, X10 AUTO, X2 FIX, X4 FIX, X6 FIX, X10 FIX, X16 FIX, X32 FIX	
	ホワイトバランス	ATW / AWC	
	モーションディテクター	ON / OFF	
	フリッカレス	入 / 切 (DIP-SW)	
	輪郭補正	強 / 弱 (DIP-SW)	
	内蔵マイク	入 / 切 (DIP-SW)	
	電子ズーム	2倍 (PAN / TILT機能付)	
	調節角度	PAN角：±90°、TILT角：±75°、傾き角：±110°	
	使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	
	寸法	幅 φ 130 mm 高さ 91 mm ドーム径 φ 80 mm	
	質量	WV-CF35	約 550 g
WV-CF36		約 520 g	
仕上げ	ドームカバー：スモーク色		
	カバ - : 樹脂グレー色（マンセルN4.5近似色） 金属ヘアライン加工		

付属品

BNCプラグ	1	取扱説明書	1
ドームカバー固定用ねじ	1	保証書	1






※設置工事には、カメラ取付用ねじ（3本）が必要になります。取付用ねじは、取付状況に応じて別途ご用意ください。

■外観寸法図



※カメラ取付用ねじは、取付状況に応じて、別途ご用意ください。

●WV-CF35

<取付寸法>








<ドームカバー取り外し時>





●WV-CF36

<取付寸法>



<ドームカバー取り外し時>



単位	mm
縮尺	1/10