

カラーテレビカメラ WV-CW860A

■概要

本機は、1/4型CCDを搭載したカラーテレビカメラと22倍ズームレンズ、およびプリセット水平・垂直回転台を一体化した屋外用ドーム型監視カメラです。

■仕様

●基本仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	58 W
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	768 (H) × 494 (V)
走査面積	3.59 mm (H) × 2.70 mm (V)
信号方式	NTSC方式
同期方式	内部同期、多重VD同期、電源同期
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平: 15.734 kHz、垂直: 59.94 Hz
映像出力	VBS: 1.0 V [P-P] /75 Ω (BNCプラグ)
解像度 (中心部にて)	水平: 480TV本以上 (カラー-NORMALモード)、510TV本以上 (カラー-HIGHモード)、570TV本以上 (白黒) 垂直: 350TV本以上
最低照度	1.0 lx (カラーモード)、0.06 lx (白黒モード)、0.03 lx (白黒 PIX SENSUP モード)
ダイナミックレンジ	46 dB (SUPER-DII : ON)
S/N	50 dB以上 (AGC : OFF)
使用温度範囲	−30 °C※1 ~ 50 °C、湿度90 %以下 (結露しないこと)
防水性	IP66 防暴噴流形 (IEC 60529/JIS C 0920)
寸法	直径200 mm 高さ325 mm ドーム径 150 mm
質量	約5 kg
仕上げ	本体: アルミダイカスト メラミン焼付塗装 (マンセル5.5Y7.5/0.3近似色) ドーム部: 透明ポリカーボネート樹脂

※1 常時通電状態でご使用の場合 (ただし、カメラの内部温度は−10 °C以上)

●レンズ部

ズーム比	22倍 (電子ズーム使用時: 約220倍)
焦点距離	3.79 mm ~ 83.4 mm
最大口径比	1:1.6 (WIDE) ~ 3.0 (TELE)
至近距離	1.6 m
絞り範囲	F1.6 ~ 22、Close
画角	水平: 2.6° (TELE) ~ 51.7° (WIDE)、垂直: 2.0° (TELE) ~ 39.9° (WIDE)

●回転台部

水平回転範囲	360° エンドレス旋回
水平回転動作	マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション
水平回転速度※2	マニュアル: 約0.1°/s ~ 120°/s、8段階/64段階 マニュアルポジション、シーケンスポジション: 最大約300°/s
垂直回転範囲	0° ~ 180° (水平~真下~水平) / TILT ANGLE 5° 設定時 −5° ~ 185°
垂直回転動作	マニュアル、マニュアルポジション、シーケンスポジション
垂直回転速度※2	マニュアル: 約0.1°/s ~ 120°/s、8段階/64段階 マニュアルポジション、シーケンスポジション: 最大約300°/s

※2 回転速度は、使用するコントローラーによって変わります。

■付属品

取扱説明書	1	8Pアラームケーブル	1
保証書	1	4Pアラームケーブル	1

■外觀寸法図

單位	mm
縮尺	1/5

