

屋外ハウジング一体型カメラ WV-CW860

■ 概要

本機は、1/4型CCDを搭載したカラーテレビカメラと22倍ズームレンズ、およびプリセット水平・垂直回転台を一体化した屋外用のドーム型監視カメラです。

■ 定格

● 基本仕様

電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	58 W
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	768 (H) × 494 (V)
走査面積	3.59 (H) × 2.70 (V) mm
信号方式	NTSC方式
同期方式	内部同期、多重VD同期、電源同期
走査方式	2 : 1インターレース
走査周波数	水平 : 15.734 kHz、垂直 : 59.94 Hz
映像出力	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω (BNCプラグ)
解像度 (中心部にて)	水平 : 570TV本以上 (白黒モード) 480TV本以上 (カラーモード) 垂直 : 350TV本以上
最低照度 ¹	0.03 lx (白黒モード) 0.5 lx (カラーモード)
S/N	50 dB以上 (AGC : OFF)
使用温度範囲	- 30 °C ² ~ + 50 °C、湿度90 %以下 (結露しないこと)
防水性	IP66 防暴噴流形 (IEC 529) 保護等級6 (JIS C 0920) (電気用品安全法技術基準JIS C 6065 IP24)
耐風速	風速 60 m / s 以下 非破壊 ³
寸法	直径 200 mm 高さ360 mm (ドーム径 : 150 mm)
質量	約 5 kg
仕上げ	本 体 : アルミダイカスト メラミン焼付塗装 (マンセル5.5Y7.5/0.3近似色) ドーム部 : 透明ポリカーボネート樹脂

● レンズ部

ズーム比	22倍 (電子ズーム使用時 : 約220倍)
焦点距離	3.79 mm ~ 83.4 mm
最大口径比	1 : 1.6 (WIDE) ~ 3.0 (TELE)
至近距離	1.6 m
絞り範囲	F1.6 ~ 22、Close
画角	水平 : 2.6° (TELE) ~ 51.7° (WIDE) 垂直 : 2.0° (TELE) ~ 39.9° (WIDE)

● 回転台部

水平回転範囲	360° エンドレス旋回
水平回転動作	マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション
水平回転速度 ⁴	マニュアル : 約 0.1° ~ 120° /s、8段階 / 64段階 マニュアルポジション、シーケンスポジション : 最大約300° /s
垂直回転範囲	固定0° ~ 180° (水平 ~ 真下 ~ 水平)
垂直回転動作	マニュアル、マニュアルポジション、シーケンスポジション
垂直回転速度 ⁴	マニュアル : 約 0.1° ~ 120° /s、8段階 / 64段階 マニュアルポジション、シーケンスポジション : 最大約300° /s以上)

1 電子感度アップ2倍 AGC HIGH時

2 常時通電状態でご使用の場合 (ただしカメラ内部温度は - 10° C以上)。直射日光下での設置にはサンシールド WV-7176の使用を推奨いたします。

3 弊社専用取付金具 (別売品) をご使用の場合

4 回転速度は、使用するコントローラーによって変わります。

■ 付属品

8Pアラームケーブル	1	取扱説明書	1
4Pアラームケーブル	1	保証書	1

■ 外觀寸法図

単位	mm
縮尺	1/5

