

カメラハウジング WV-HW200

■ 概要

本機は、ネットワークカメラNMシリーズのカメラ専用です。

- カメラの内部温度が約10℃以下になると自動的にヒーターがONになり、内部温度が約20℃以上に上昇するとOFFになります。
- 結露緩和用ファンは、カメラの内部温度が約30℃以下でON、約40℃以上でOFFになります*1。
- 本機は密閉構造のため、カメラの音声機能は使用できません。音声機能を備えたカメラをご使用の際は、音声設定を無効にしてください。

※1 ファンによって、温度変化によるカメラドームの曇り（結露）を緩和します。ただし、急激な温度変化による著しい結露については、緩和しきれない場合があります。

■仕様

| | |
|-------------|---|
| 収納可能機器 | ネットワークカメラNMシリーズ |
| 電源 | DC9 V、800 mA（付属のACアダプターを使用のこと） |
| ACアダプター（付属） | AC100 V、50 Hz/60 Hz、22 VA（品番：N0JAE000002） |
| 周囲温度 | -20℃～使用するカメラの使用温度上限内 |
| 防水性 | JIS 防沫形（IP64） |
| 寸法 | 幅142.4 mm 高さ175 mm（コードブッシュ含む） 奥行153.5 mm |
| 質量 | 約575 g |
| 仕上げ | 前面パネル：シルバー塗装 サンシールド：グレー塗装 |

■付属品

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 取扱説明書.....1 | 取付金具B.....1 |
| 保証書.....1 | サンシールド.....1 |
| 取付ねじ（M3×25タップタイト）.....2 | コードブッシュ.....1 |
| 取付ねじ（M3×10タップタイト）.....7 | コードクランプ.....1 |
| 取付ねじ（M3×8）.....2 | 熱伝導シート.....4 |
| 取付ねじ（M4×12タッピング）.....2 | 乾燥剤.....1 |
| スペーサー.....1 | 防水用テープ.....1 |
| 取付金具A.....1 | ヒーター用ACアダプター.....1 |

■外觀寸法図

