

カラーテレビカメラ WV-N55H

■ 機器概要

本機はカラーテレビカメラWV-555シリーズに使用されるカメラヘッド部です。

■ 機器構成

カメラヘッド..... 1

■ 機器定格

撮 像 方 式	三管式ミドルインデックスプリズム光学方式	S / N 比	56dB(1400Lux、F4.0 (ガンマ・輪郭補正を除く))
撮 像 管	1/2インチスタマグニュービコン(S4701)		
走 査 方 式	2:1インターレス、525本、 60フィールド、30フレーム	ホワイトバランス	自動
		ブラックバランス	自動
同 期 方 式	内部同期: H.V BL幅調整可 外部同期: VBSゲンロック 内部/外部同期自動切換方式	センターリング	自動/手動
		オートビーム コントロール	2Fストップ(4倍)
サブキャリア位相	360°以上調整可能	カラーバー出力	フルフィールドカラーバー内蔵
水 平 位 相	-0.2μsec~+3.5μsec調整可能	色 温 度 変 換	3,200°K、5600°K、
映 像 出 力	1.0Vp-p NTSCコンボジット/75Ω×1 (BNCコネクタ) 1.0Vp-p NTSCコンボジット/75Ω×1 (32P VTR/RCUコネクタ)	フ ィ ル タ	5600°K+1/8NDフィルタ、クローズ
		輪 郭 補 正 回 路	水平(両効き)、垂直(両効き)
モニター出力 (PIX・GEN-LOCK)	R-G/B-G切換方式/75Ω×1 (BNCコネクタ)	ス イ ッ チ 機 能	電源選択、VTR/RCU選択、カメラ/カラー バー選択、ゲイン選択、オート/マニュアルセン ターリング選択、オートセンターリングセット、 オートホワイト/オートブラックセット、モニタ ー/PIX選択、スタンバイ、レベルインジケー タON/OFF
ラインビュー入力	1.0Vp-pコンボジット/75Ω (32P VTR/RCUコネクタ)		
音 声 入 力	マイク入力: -72dB _m ×1(XLRコネクタ)	調 整 機 能	R、B水平・垂直センターリング、 インターカムレベル
音 声 出 力	-20dB _m 不平衡/-72dB _m 不平衡 (カメラ内部にて切換、32P VTR/RCUコネクタ)		
標 準 照 度	1400Lux(3200°K、F4.0)	電 源	5電源方式(DC12V): VTR内蔵バッテリー、 バッテリーパック、ACアダプタ、カー 배터리 ー、RCU
最 低 照 度	22Lux(F1.4、+18dB)		
水 平 解 像 度 (中心部)	550本(NTSC)	消 費 電 力	約16W(DC12V、1.33A)
	600本(Gch)		
ラスタ-びずみ	2%以下	使 用 周 圍 温 度	-10℃~+45℃
偏 向 直 線 性	2%以下	寸 法	160(幅)×257(高さ)×312(奥行)mm
レジスト レーション	0.1%第1領域 (画面の高さの80%を直径とする円内)	重 量	約3.5kg
	0.2%第2領域(画面の高さを直径とする円内)	仕 上	エスカッション: 黒色つや消し塗装 カバー: チャコールグレー色レザー tone 塗装
	0.5%第3領域(第2領域の外側)		

■ 付属品

- | | | | |
|--------------------|---|------------|---|
| 延長基板..... | 1 | 取扱説明書..... | 1 |
| レジストレーションチャート..... | 1 | 保証書..... | 1 |
| カラーチャート..... | 1 | | |

■ 外観寸法図

