

# カメラ駆動ユニット WV-PS15

## 概要

本機はテルックカメラ専用のカメラ駆動ユニットです。テルックカメラに電源を供給したり、同期信号を出力し複数の装置間に同期をかけることができます。

データ通信にも対応しており、データ通信機能を持った機器（システムコントローラーなど）を接続してシステムを構築することもできます。

## 仕様

電源	AC100 V 50 / 60 Hz	電源コードの長さ 約1.5 m
消費電力	約17 W	
カメラ電源供給方式	定電流重畳伝送方式	
カメラ入力	1.0 V [p-p] / 75	(BNCコネクター)
映像出力	1.0 V [p-p] / 75	(BNCコネクター)
音声出力	- 10 dBV / 600	不平衡 (RCAピンジャック)
同期入力 (SYNC / VD)	4.0 V [p-p] / 75	負極性、またはVS 1.0 V [p-p] / 75 (BNCコネクター)
同期出力 (SYNC / VD)	4.0 V [p-p] / 75	負極性 (BNCコネクター)
使用温度範囲	- 10° C ~ + 50° C	
寸法	138 (幅) × 44 (高さ) × 185 (奥行き) mm (ゴム足除く)	
質量	約1.0 kg	
仕上げ	パネル : AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色) カバー : AVアイボリー色エリオ鋼板	

## 付属品

取扱説明書 ..... 1      保証書 ..... 1

## 外観寸法図

