

カメラ駆動ユニット WV-PS17

概要

本機は、テルックカメラ専用のカメラ駆動ユニットです。テルックカメラに電源を供給したり、同期信号を出力し、複数の装置間に同期をかけることができます。

データ通信にも対応しており、データ通信機能を持った機器（システムコントローラーなど）を接続してシステムを構築することもできます。

仕様

電源	AC100 V 50 / 60 Hz (電源コードの長さ 約 2.5 m)
消費電力	18 W
カメラ電源供給方式	定電流重畳伝送方式
カメラ入力	1.0 V [P-P] / 75 (BNC 端子)
映像出力	1.0 V [P-P] / 75 (BNC 端子)
音声出力	-10 dBV / 600 不平衡 (RCA ピンジャック)
同期入力 (SYNC / VD)	4.0 V [P-P] / 75 負極性 または VS 1.0 V [P-P] / 75 (BNC 端子)
同期出力 (SYNC / VD)	4.0 V [P-P] / 75 負極性 (BNC 端子)
使用温度範囲	-10 ~ +50
寸法	幅 138 mm 高さ 44 mm 奥行 185 mm (ゴム足除く)
質量	約 1.0 kg
仕上げ	前面パネル：ソリッドシルバー塗装 上カバー：ソリッドメタリック塗装 後面パネル：亜鉛メッキ処理鋼板

付属品

取扱説明書..... 1 保証書..... 1

外観寸法図 (単位：mm)

