

ワイヤレスマイクロホン WX-7000/1-2-3-4

■ 機器概要

水晶発振制御方式による高度安定度のプロフェッショナルタイプバンド形ワイヤレスマイクロホンです。

プロ用としての性能をもち放送局や劇場向き的高级マイクです。

ウインドスクリーンは金属製とポリウレタン製の2種類が付属されていますので使用場所や目的に応じてご使用いただけます。

WX-7000 は 1~4 ch ともすべて強電界用になっていますので、2~4 ch のマイクロホンをご使用になるときは、電波管理局への申請が必要です。

■ 機器定格

	チャンネル	周波数(MHz)	色	周波数特性	標準特性表による (50 μ s ディエンファシス)
送信周波数	1	40.68	ブルー	最大入力音圧	130dB SPL
	2	42.89	オレンジ	ダイナミックレンジ	高級型有線マイク相当
	3	44.87	イエロー	入力等価雑音	32dB SPL 以下 (1.25 kHz FM時, Aカーブ)
	4	47.27	グリーン	消費電流	38mA (1.5V)
電波形式	F3			使用電池	単3乾電池 (SUM-3-D) ×1個 1.5V
発振方式	水晶発振制御方式			電池寿命	6時間 (連続使用にて)
変調方式	バリキャップ変調方式			周囲温度	0℃ ~ +40℃
電界強度	64dB/m 30mにて (1~4ch)			アンテナ長	90cm
到達距離	約100m			寸法	φ19.5mm × 172mm (本体のみ)
変調感度	1.25 kHz FM (1kHz 90dB SPLにて)			重量	約145g
ひずみ率	1% 以下 (1.25 kHz FM 1kHzにて)			仕上	銀色、梨地処理
使用マイクロホン	単一指方向性エレクトレットコンデンサマイクロホン				

* 入力等価雑音: S/N が 0dB のときのノイズレベルを音場音圧換算した時のレベル。

■ 付属品

金属製ウインドスクリーン.....	1	取扱説明書.....	1
ウレタン製ウインドスクリーン.....	1	保証書.....	1
マイクロホンクリップ.....	1	電波申請書(1チャンネルをのぞく).....	1

■ ブロックダイアグラム

