

ポータブルトランシーバー WX-CT11

概要

本機はワイヤレスインターカムシステムに使用するポータブルトランシーバーです。センタートランシーバーおよびセンターユニットを中継局として、本機間での双方向通話やセンターマイク等の外部機器との双方向通話ができます。

- 電源には単4形電池（3個）を採用し、乾電池と充電電池パック（別売品）の2種類を使用することができます。
- 充電電池パック使用時は、専用の充電器（別売品）により、本体に充電電池パックを装着したまま充電が行えます。
- マイクを内蔵していますので本機を接話マイクとしても使用できます。また、別売の接話マイクロホンやヘッドセットと組み合わせることもできますので、用途に合わせた使い方が選択できます。

付属品

チャンネル設定用小型ドライバー	1	取扱説明書	1
装着用クリップ	1	保証書	1
装着用クリップ取付ねじ	1		

仕様

電波形式	F2D、F3E
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変調方式	リアクタンス変調方式
空中線電力	10 mW / 1 mW切り換え
到達距離	約60 m（ワイヤレスインターカムシステム屋外見通しにて）
変調感度	± 0.85 kHzFM（94 dB SPL at 1 kHz、内蔵マイクにて）
使用マイク	エレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性	300 Hz ~ 3 kHz（1 kHz基準50 μsエンファシス）
最大入力音圧	104 dB SPL
入力等価雑音	40 dB SPL（Aカーブ）以下
使用電池	単4形乾電池（3個）または充電電池パックWX-CB11
消費電流	約90 mA（3.6 Vにて）
電池寿命	充電電池パックWX-CB11にて：約15時間（送受信：1分、待受：9分）
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
寸法	幅58 mm 高さ120 mm 厚さ21 mm（突起部含まず）
質量	約140 g（電池含む）
仕上げ	PC + ASA樹脂（ダークブルーメタリック調塗装）

周波数表

(CT : センタートランシーバー、PT : ポータブルトランシーバー)

チャンネル番号	CT : 受信周波数 PT : 送信周波数	CT : 送信周波数 PT : 受信周波数	周波数グループ							
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G・	
1	421.5750 MHz	440.0250 MHz	①							
2	421.5875 MHz	440.0375 MHz		①						
3	421.6000 MHz	440.0500 MHz								①
4	421.6125 MHz	440.0625 MHz	②							
5	421.6250 MHz	440.0750 MHz		②						
6	421.6375 MHz	440.0875 MHz			①					
7	421.6500 MHz	440.1000 MHz				①				
8	421.6625 MHz	440.1125 MHz					①			
9	421.6750 MHz	440.1250 MHz						①		
10	421.6875 MHz	440.1375 MHz	③							
11	421.7000 MHz	440.1500 MHz			②					
12	421.7125 MHz	440.1625 MHz				②				
13	421.7250 MHz	440.1750 MHz					②			
14	421.7375 MHz	440.1875 MHz						②		
15	421.7500 MHz	440.2000 MHz		③						
16	421.7625 MHz	440.2125 MHz								②
17	421.7750 MHz	440.2250 MHz	④							
18	421.7875 MHz	440.2375 MHz								③
19	421.8000 MHz	440.2500 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-
32	421.8125 MHz	440.2625 MHz		④						
33	421.8250 MHz	440.2750 MHz			③					
34	421.8375 MHz	440.2875 MHz				③				
35	421.8500 MHz	440.3000 MHz					③			
36	421.8625 MHz	440.3125 MHz						③		
37	421.8750 MHz	440.3250 MHz			④					
38	421.8875 MHz	440.3375 MHz				④				
39	421.9000 MHz	440.3500 MHz					④			
40	421.9125 MHz	440.3625 MHz						④		

周波数グループの①～④チャンネルは、センターユニットに接続されるセンタートランシーバー1～4 (グループ1～4) に相当します。周波数グループG・は①～③チャンネルまでです。ただし、センターマイクに直接接続されるセンタートランシーバーの周波数グループおよびチャンネルは、センターマイクの設定によります。

外觀寸法図

