●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2009 年 6 月現在のものです。

デジタル IC レコーダー WZ-DP250

■概要

- ・SDメモリーカードで音声を録音、再生できるレコーダーです。
- ・本体にも内蔵メモリーがあり、SDメモリーカードなしでもチャイム放送などが可能です。
- ・1Uハーフサイズで、省スペースでの設置が可能です。

■仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz (付属の AC アダプター使用時)、または DC24 V 250 mA	
消費電力、消費電流	AC アダプター使用時:6W(本体電源スイッチ「切」のとき 0.5W)	
	DC24 V 入力時:250 mA	
寸法	幅 210 mm 高さ 44 mm 奥行き 300 mm (突起部含まず)	
使用温度範囲	0° C $\sim +45^{\circ}$ C (AC アダプターのみ 0° C $\sim +40^{\circ}$ C)	
質量	約 1.8 kg (AC アダプター含まず)	
仕上げ	前面パネル:AV ライトグレイ色 ABS 樹脂(マンセル N8 近似色)	
	上カバー : AV ライトグレイ色 塗装鋼板(マンセル N8 近似色)	
音声入力1(後面)	ピンジャック $ imes$ 2 (内部にてミックス) 入力インピーダンス: $10\mathrm{k}\Omega$	
	定格入力レベル:-10 dBV(調節つまみ付) 最大入力レベル:+10 dBV	
	録音とミキシング放送で使用可能	
音声入力 2 (前面)	φ3.5 複式フォンジャック、平衡 入力インピーダンス:10kΩ	
	定格入力レベル: $-10~\mathrm{dBV}/-65~\mathrm{dBV}$ (調節つまみ付)	
	録音とミキシング放送で使用可能	
音声出力(後面)	ピンジャック $ imes$ 2 (モノラル) 適合負荷インピーダンス: $10 \mathrm{k}\Omega$ 以上	
	定格出力レベル:-10 dBV(調節つまみ付) 最大出力レベル:+10 dBV	
モニター出力(前面)	$_{\phi}$ 3.5 複式フォンジャック、モノラル 適合負荷インピーダンス: 16Ω 以上	
	最大出力: 10 mW (32 Ω) 出力調節つまみ付	
制御入力	スクリューレス端子台、2.5 mm ピッチ、適合線材 AWG#22(φ0.65)~# 28	
	接点形式:無電圧メイクおよびオープンコレクター出力に対応(制御電流3 mA)	
	接点数: 12	
動作中出力	スクリューレス端子台、2.5 mm ピッチ、適合線材 AWG # 22(φ 0.65)~ # 28	
	接点形式:リレー出力 接点容量:1A	
シリアル制御	RS-232C、コネクター: D-SUB9ピン オス、対応ケーブル: RS-232C クロスケーブル	
蓄積メディア	SD メモリーカード: 1 スロット、 $64~MB\sim2~GB$ に対応 推奨カード: パナソニック(株)製	
	miniSD カードと microSD カードには非対応	
	(アダプターを使用しても不可)	
	本体内蔵メモリー : 工場出荷時には、以下 8 種の音源を内蔵	
	ウェストミンスターの鐘、ウェストミンスターの鐘+重音3音、	
	重音3音、おもいで、ラジオ体操第一(ピアノ伴奏のみ)、	
	蛍の光、コールサイン(上り 4 音、下り 4 音)	
++-<))	※内蔵メモリー音源は、制御入力で起動させて下さい。	
蓄積フォーマットと	高音質 : WAV 形式、モノラル、20 Hz~20 kHz 約 3.3 時間(連続録音時間 最長 30 分)	
蓄積時間	標準 : 独自形式、モノラル、 20 Hz~20 kHz 約 13 時間(連続録音時間 最長 30 分)	
(SD メモリーカード 1 GB あたり)	エコノミー: 独自形式、モノラル、 20 Hz~11 kHz 約 19 時間(連続録音時間 最長 30 分)	
1 GB α)/⊆ 9)	MP3 形式 : 再生のみ (録音不可) 、固定ビットレート形式に対応	
	128 kbps/44.1 kHz、ステレオ、20 Hz~20 kHz、約 18 時間	
	(両 ch がミキシングされてモノラル再生)	
先は佐田二子Aとよい	64 kbps / 44.1 kHz、モノラル、20 Hz~20 kHz、約 36 時間	
制御可能な	本体前面操作、バイナリー: SD メモリーカード 254、内蔵メモリー127 (プログラム	
メッセージ数	メッセージと組み合わせメッセージの合計数は 50)	
	ダイレクト、パルス : 12 (スタート、ストップなし)、10 (スタート、ストップあり)	
	(SD メモリーカード、内蔵メモリー合計) RS-232C : SD メモリーカード 198	
	RS-232C : SD メモリーカード 198 (プログラムメッセージと組み合わせメッセージの合計数 50)	
	(ノログノム人ツヒーンと組み合わせ人ツヒーンの合計級 30)	

※ 本機は業務用ですので、一般家庭用オーディオレコーダーで録音した SD カードは再生できません。

■付属品


取扱説明書1 冊	AC アダプター (DC ケーブル長 約 1.5m)1本
保証書1 式	ユーロブロックソケット (DC24 V 用)1 個
CD-ROM※1 枚	束線バンド3本
操作ガイド·······1 冊	電源ケーブル (約 1.8m)1 本

※CD-ROMには、設定支援ソフトと取扱説明書(PDFファイル)が収められています。 付属 CD-ROM内の取扱説明書(PDFファイル)をご覧になるには、アドビシステムズ社の Adobe® Reader®(バージョン5以上)が必要です。


- ・SDメモリーカードは付属していません。
- ・ラックマウント用金具は付属していません。

■外観寸法図

●前面



●後面



●側面

