

# 16倍ズームレンズ

## YH16 × 7KRS

# 仕様書

### 概要

1/2型マウント用16倍ズームレンズ

### 特長

#### 1. 目を見張る光学性能

16倍ズーム、ワイド端7 mm、至近撮影可能距離1.0 mのスペック。

ズームポジション・被写体距離に関わらず中心から周辺までフラットでキレの良い光学性能。

リレーマクロ採用で、ズーム全域でマクロ撮影可能。

ワイド端マクロ時は前玉から10 mmまで近接撮影可能。

#### 2. ハイオペレーショナルな操作性

高級業務用レンズに匹敵する全域2.0秒の高速ズーム。

使用環境を広げる様々なコントローラーに対応可能。

前玉側だけでなく、フード側(Φ82 mm)にもフィルター装備可能。

#### 3. 先進的なデザイン

フレアの発生を抑制する角フードを採用。

放送用レンズで定評のある人間工学的なグリップデザイン。

小型軽量カムコーダーへ搭載した際のトータルバランスに重点配慮した設計、全体的なホールド性向上。

### 定格

焦点距離	7.0 - 112 mm	画角	ワイド端 49.1°×37.8°
最大口径比	1 : 1.9 (f=7.0 - 106.4)	至近撮影時の画界	望遠端 3.3°×2.5°
	1 : 2.0 (at f= 112)		ワイド端 83.3 cm × 62.5 cm
ズーム比	16 ×	外形寸法 (W × H × L)	望遠端 5.3 cm × 4.0 cm
			148.9 × 95.4 × 151.9 mm
至近距離	1.0 m	重量	0.9 kg
	10 mm (マクロ使用時・ワイド端)		

### 部品名称

No.	名称	No.	名称
①	アイリス瞬時オートスイッチ	⑩	フード
②	アイリス切換スイッチ	⑪	ズームリモート用コネクタ
③	ズーム操作スイッチ	⑫	ズーム切換ノブ
④	送り返しスイッチ	⑬	ズームレバー (Tele端)
⑤	レンズケーブル	⑭	エクスタンダーレバー
⑥	フォーカスリング	⑮	アイリスゲイン調整穴
⑦	ズームリング	⑯	フランジバックロックネジ
⑧	アイリスリング	⑰	VTRスイッチ
⑨	マクロボタン		

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

# 外形寸法図

単位 mm

