

ハードディスクユニット

品番 WJ-HDU40L

■商品概要

本機は、別売りのネットワークディスクレコーダー（DG-ND400）および増設ユニット（WJ-HDE400）専用のハードディスクユニットです。

本機は、専用ケース取り付けられたハードディスクドライブ（以下、HDD）です。HDD交換・保守作業が簡単に行なえます。

■使用上のお願い

1. HDDについて

- ・HDDは精密機器です。衝撃を加えないよう丁寧な取り扱いをしてください。振動・衝撃はHDD故障の原因になります。
- ・HDDに記録された情報内容は、万一、消失しても、故障や障害の原因にかかわらず弊社は補償いたしかねます。
- ・電源を入れたときや電源を切った直後（約30秒間）は、HDDが動作中ですので移動や設置作業は絶対にしないでください。
- ・HDDは使用環境により寿命は異なりますが、消耗劣化する部品です。+25℃の環境下で使用された場合、通電時間が20,000時間を超えると、書き込みエラーなどが発生しやすくなり、30,000時間を超えると、ヘッドやモーターの劣化などにより寿命にいたります。大切なデータが壊れないように機器の周辺温度を+25℃以下に保ち、18,000時間を目安に交換することをおすすめします（ただし、この時間は目安であり、寿命を保証するものではありません）。
- ・HDDに異常が発生した場合は、速やかにHDDユニットを交換してください。HDDユニットの購入、交換は販売店に相談してください。

2. 結露について

故障の原因となりますので結露に注意してください。結露が発生しやすい条件は

- ・湿度の高いところ
- ・暖房した直後の部屋
- ・冷房されているところと、温度や湿度の高いところを移動したとき

このような場合は、目安として電源を入れるまで6時間程度放置してください。

3. 機器を廃棄または譲渡される場合

HDDに記録された情報は、「個人情報」に該当する場合があります。本機が廃棄、譲渡、修理等で第三者に渡る場合は、その取り扱いに十分注意し、お客様の責任において廃棄、譲渡、修理を行ってください

■基本仕様

電源	（機器側から供給）	
使用温度範囲	動作時 5℃～45℃	（使用する機器の温度範囲による）
	保存時 -10℃～+60℃	
使用湿度範囲	動作時 5%～90%	（結露なきこと）
	保存時 5%～95%	（結露なきこと）
最大湿球温度	動作時 29.4℃	
	保存時 35℃	
動作時許容高度	2000 m 以下	
ディスク容量	500GB	
インターフェース	シリアルATA	
寸法	幅 28.5 mm	高さ 117.5 mm 奥行き 198 mm
質量	0.8 kg	