

録画モード設定ガイド

デジタルディスクレコーダー（WJ-HD150/1、WJ-HD150/2）の録画モード（REC MODE）の設定内容は以下のとおりです。録画モードを設定する際、取扱説明書と合わせてお読みください。



- ・仕様は予告無く変更される場合があります。
- ・表中の「-」は設定不可を意味します。
- ・本機に内蔵されているハードディスクによっては数値が異なる場合があります（内蔵ハードディスクの型番が同じであっても、数値が異なる場合があります。これは、ハードディスクごとにハードディスク自身が管理している管理領域の容量が異なるためです）。
- ・各表に記載されている時間はあくまでも録画可能時間の目安であり、実際に録画できる時間ではありません。また、表中の録画可能時間は、設定メニューに表示される時間ではありません。
- ・同時録画・再生機能を使用する場合、最大録画レートは15 IPSになります。
- ・同時録画・再生機能と多画面、動き自動検出、ネットワーク操作などを同時に行うと、最大録画レートは7.5 IPSになることがあります。
- ・機種によって設定できるディスクモードが異なります。

機種	ディスクモード
WJ-HD150/1	SINGLEのみ
WJ-HD150/2	SINGLE、DUAL

WJ-HD150/1の場合 <ディスクモード：SINGLE>

■録画モードと録画時間（SPモード以外）によって設定される録画レート（IPS）

解像度：NORMAL

音声：なし

モード 時間	EX	NQ	FQ	SF
24	-	30.0	30.0	30.0
48	30.0	-	-	15.0
72	-	15.0	15.0	10.0
96	15.0	-	10.0	-
120	10.0	10.0	7.5	7.5
170	-	7.5	-	-
180	7.5	6.0	6.0	5.0
240	6.0	5.0	3.0	3.0
480	3.0	2.0	2.0	1.0
960	-	-	1.0	-
1 200	-	1.0	-	-
1 440	1.0	-	-	0.5
2 160	-	0.5	0.5	-
2 880	0.5	-	-	-
3 600	-	-	-	-
4 320	-	-	-	-
6 480	-	-	-	-
8 640	0.1	0.1	0.1	0.1

解像度：NORMAL

音声：あり

モード 時間	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
24	-	30.0	30.0	30.0
48	30.0	-	-	15.0
72	-	15.0	15.0	10.0
96	15.0	-	10.0	-
120	10.0	10.0	7.5	7.5
170	-	-	-	-
180	7.5	6.0	6.0	5.0
240	6.0	5.0	3.0	3.0
480	2.0	2.0	2.0	1.0
960	1.0	1.0	-	-
1 200	-	-	-	0.5
1 440	0.5	0.5	0.5	-
2 160	-	-	-	-
2 880	0.1	0.1	0.1	0.1

解像度：SIF

音声：なし

モード 時間	EX	NQ	FQ	SF
48	-	-	-	30.0
72	-	30.0	30.0	-
96	30.0	-	-	-
120	-	-	15.0	15.0
170	-	15.0	-	-
180	15.0	-	10.0	10.0
240	10.0	10.0	7.5	7.5
480	6.0	5.0	3.0	3.0
960	3.0	-	2.0	-
1 200	-	2.0	-	-
1 440	2.0	-	-	1.0
2 160	-	1.0	1.0	-
2 880	1.0	-	-	-
3 600	-	-	-	0.5
4 320	0.5	0.5	0.5	-
6 480	-	-	-	-
8 640	-	-	-	-
17 280	-	-	0.1	0.1
25 920	0.1	0.1	-	-

解像度：SIF

音声：あり

モード 時間	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
48	-	-	-	30.0
72	-	30.0	30.0	-
96	30.0	-	-	-
120	-	15.0	15.0	15.0
170	-	-	-	-
180	15.0	-	10.0	10.0
240	10.0	10.0	7.5	6.0
480	5.0	3.0	3.0	3.0
960	2.0	2.0	-	-
1 200	-	-	-	1.0
1 440	1.0	1.0	1.0	0.5
2 160	0.5	0.5	0.5	-
2 880	-	-	-	-
3 600	0.1	0.1	0.1	0.1

■画質と録画レート (IPS) 指定 (SPモード) により算出されるおおよその録画可能時間

解像度：NORMAL

音声：なし

レート \ 画質	EX	NQ	FQ	SF
0.1	15 820	13 180	11 850	9 470
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	3 160	2 630	2 370	1 890
1.0	1 580	1 310	1 180	940
2.0	790	650	590	470
3.0	520	430	390	310
5.0	310	260	230	185
6.0	260	210	195	155
7.5	210	175	155	125
10.0	155	130	115	94
15.0	105	87	79	63
30.0	52	43	39	31

解像度：NORMAL

音声：あり

レート \ 画質	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
0.1	3 470	3 320	3 230	3 020
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	1 840	1 650	1 540	1 320
1.0	1 160	1 010	930	780
2.0	670	570	520	420
3.0	470	400	360	290
5.0	290	240	220	180
6.0	240	200	185	150
7.5	200	165	150	120
10.0	150	125	115	92
15.0	100	86	77	62
30.0	52	43	39	31

解像度：SIF

音声：なし

レート \ 画質	EX	NQ	FQ	SF
0.1	31 640	26 370	23 700	18 950
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	6 320	5 270	4 740	3 790
1.0	3 160	2 630	2 370	1 890
2.0	1 580	1 310	1 180	940
3.0	1 050	870	790	630
5.0	630	520	470	370
6.0	520	430	390	310
7.5	420	350	310	250
10.0	310	260	230	185
15.0	210	175	155	125
30.0	105	87	79	63

解像度：SIF

音声：あり

レート \ 画質	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
0.1	3 900	3 800	3 740	3 600
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	2 610	2 410	2 290	2 040
1.0	1 840	1 650	1 540	1 320
2.0	1 160	1 010	930	780
3.0	850	730	670	550
5.0	550	470	420	340
6.0	470	400	360	290
7.5	380	320	290	230
10.0	290	240	220	180
15.0	200	165	150	120
30.0	100	86	77	62

WJ-HD150/2の場合 <ディスクモード：SINGLE>

■録画モードと録画時間（SPモード以外）によって設定される録画レート（IPS）

解像度：NORMAL

音声：なし

モード 時間	EX	NQ	FQ	SF
96	-	-	-	30.0
120	30.0	30.0	30.0	-
170	-	-	-	-
180	-	-	-	15.0
240	15.0	15.0	15.0	10.0
480	10.0	7.5	7.5	6.0
960	5.0	-	-	3.0
1 200	-	3.0	3.0	-
1 440	3.0	2.0	2.0	2.0
2 160	2.0	-	-	-
2 880	-	-	-	1.0
3 600	-	1.0	1.0	-
4 320	1.0	-	-	0.5
6 480	-	0.5	0.5	-
8 640	0.5	-	-	-
17 280	-	-	-	-
25 920	-	-	-	0.1
34 560	-	0.1	0.1	-
43 200	0.1	-	-	-

解像度：NORMAL

音声：あり

モード 時間	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
96	-	-	-	30.0
120	30.0	30.0	30.0	-
170	-	-	-	-
180	-	-	-	15.0
240	15.0	15.0	15.0	10.0
480	7.5	7.5	6.0	5.0
960	-	-	3.0	-
1 200	-	3.0	-	2.0
1 440	3.0	2.0	2.0	-
2 160	-	-	-	1.0
2 880	-	1.0	1.0	-
3 600	1.0	-	-	0.5
4 320	0.5	0.5	0.5	-
6 480	-	-	-	-
8 640	0.2	0.1	0.1	0.1

解像度：SIF

音声：なし

モード 時間	EX	NQ	FQ	SF
180	-	-	-	30.0
240	30.0	30.0	30.0	15.0
480	15.0	15.0	15.0	10.0
960	10.0	7.5	7.5	6.0
1 200	7.5	6.0	6.0	-
1 440	6.0	5.0	5.0	3.0
2 160	-	3.0	3.0	-
2 880	3.0	-	-	2.0
3 600	-	2.0	2.0	-
4 320	2.0	-	-	1.0
6 480	-	1.0	1.0	-
8 640	1.0	0.5	0.5	0.5
17 280	0.5	-	-	-
25 920	-	-	-	-
34 560	-	-	-	-
43 200	0.2	0.1	0.1	0.1

解像度：SIF

音声：あり

モード 時間	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
180	-	-	-	30.0
240	30.0	30.0	30.0	15.0
480	15.0	15.0	10.0	10.0
960	-	7.5	6.0	5.0
1 200	7.5	6.0	5.0	-
1 440	6.0	5.0	3.0	3.0
2 160	3.0	3.0	-	2.0
2 880	-	2.0	2.0	-
3 600	2.0	-	-	1.0
4 320	1.0	1.0	1.0	0.5
6 480	0.5	0.5	0.5	-
8 640	0.4	0.3	0.3	0.2

■画質と録画レート（IPS）指定（SPモード）により算出されるおおよその録画可能時間

解像度：NORMAL

音声：なし

画質 \ レート	EX	NQ	FQ	SF
0.1	49 450	41 200	37 040	29 610
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	9 890	8 240	7 400	5 920
1.0	4 940	4 120	3 700	2 960
2.0	2 470	2 060	1 850	1 480
3.0	1 640	1 370	1 230	980
5.0	980	820	740	590
6.0	820	680	610	490
7.5	650	540	490	390
10.0	490	410	370	290
15.0	320	270	240	195
30.0	160	135	120	98

解像度：NORMAL

音声：あり

画質 \ レート	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
0.1	10 850	10 390	10 110	9 460
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	5 770	5 170	4 830	4 150
1.0	3 640	3 170	2 920	2 440
2.0	2 090	1 790	1 630	1 330
3.0	1 470	1 250	1 130	920
5.0	920	770	700	560
6.0	770	650	590	470
7.5	620	520	470	380
10.0	470	400	360	280
15.0	320	260	240	190
30.0	160	135	120	98

解像度：SIF

音声：なし

画質 \ レート	EX	NQ	FQ	SF
0.1	98 900	82 410	74 080	59 220
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	19 780	16 480	14 810	11 840
1.0	9 890	8 240	7 400	5 920
2.0	4 940	4 120	3 700	2 960
3.0	3 290	2 740	2 460	1 970
5.0	1 970	1 640	1 480	1 180
6.0	1 640	1 370	1 230	980
7.5	1 310	1 090	980	780
10.0	980	820	740	590
15.0	650	540	490	390
30.0	320	270	240	195

解像度：SIF

音声：あり

画質 \ レート	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
0.1	12 190	11 890	11 700	11 260
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	8 160	7 540	7 170	6 390
1.0	5 770	5 170	4 830	4 150
2.0	3 640	3 170	2 920	2 440
3.0	2 660	2 290	2 090	1 720
5.0	1 730	1 470	1 330	1 090
6.0	1 470	1 250	1 130	920
7.5	1 200	1 010	920	740
10.0	920	770	700	560
15.0	620	520	470	380
30.0	320	260	240	190

WJ-HD150/2の場合 <ディスクモード：DUAL>

■録画モードと録画時間（SPモード以外）によって設定される録画レート（IPS）

解像度：NORMAL

音声：なし

モード 時間	EX	NQ	FQ	SF
18	-	-	-	-
24	-	-	-	-
48	-	30.0	30.0	30.0
72	30.0	-	-	-
96	-	-	-	15.0
120	15.0	15.0	15.0	10.0
170	-	-	-	-
180	-	10.0	10.0	7.5
240	10.0	7.5	7.5	6.0
480	5.0	3.0	3.0	3.0
960	-	2.0	-	-
1 200	2.0	-	-	-
1 440	-	1.0	1.0	1.0
2 160	1.0	-	-	-
2 880	-	-	-	0.5
3 600	-	0.5	0.5	-
4 320	0.5	-	-	-
6 480	-	-	-	-
8 640	-	-	-	0.1
17 280	0.1	0.1	0.1	-

解像度：NORMAL

音声：あり

モード 時間	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
18	-	-	-	-
24	-	-	-	-
48	-	30.0	30.0	30.0
72	30.0	-	-	-
96	-	-	-	15.0
120	15.0	15.0	15.0	10.0
170	-	-	10.0	-
180	10.0	10.0	7.5	7.5
240	7.5	7.5	6.0	5.0
480	3.0	3.0	3.0	2.0
960	2.0	-	-	-
1 200	-	-	-	1.0
1 440	1.0	1.0	1.0	0.5
2 160	0.5	0.5	0.5	-
2 880	-	-	-	-
3 600	-	-	-	-
4 320	0.2	0.1	0.1	0.1

解像度：SIF

音声：なし

モード 時間	EX	NQ	FQ	SF
18	-	-	-	-
24	-	-	-	-
48	-	-	-	-
72	-	-	-	-
96	-	-	-	30.0
120	30.0	30.0	30.0	-
170	-	-	-	-
180	-	-	-	15.0
240	15.0	15.0	15.0	10.0
480	10.0	7.5	7.5	6.0
960	5.0	-	-	3.0
1 200	-	3.0	3.0	-
1 440	3.0	2.0	2.0	2.0
2 160	2.0	-	-	-
2 880	-	-	-	1.0
3 600	-	1.0	1.0	-
4 320	1.0	-	-	0.5
6 480	-	0.5	0.5	-
8 640	0.5	-	-	-
17 280	-	-	-	-
25 920	-	-	-	0.1
34 560	-	0.1	0.1	-
43 200	0.1	-	-	-

解像度：SIF

音声：あり

モード 時間	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
18	-	-	-	-
24	-	-	-	-
48	-	-	-	-
72	-	-	-	-
96	-	-	-	30.0
120	30.0	30.0	30.0	-
170	-	-	-	-
180	-	-	15.0	15.0
240	15.0	15.0	10.0	10.0
480	7.5	7.5	6.0	5.0
960	-	3.0	3.0	-
1 200	3.0	-	-	2.0
1 440	2.0	2.0	2.0	1.0
2 160	1.0	1.0	1.0	-
2 880	-	-	0.5	0.5
3 600	0.5	0.5	-	-
4 320	0.4	0.3	0.3	0.2

■画質と録画レート（IPS）指定（SPモード）により算出されるおおよその録画可能時間

解像度：NORMAL

音声：なし

画質 \ レート	EX	NQ	FQ	SF
0.1	24 470	20 390	18 330	14 650
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	4 890	4 070	3 660	2 930
1.0	2 440	2 030	1 830	1 460
2.0	1 220	1 010	910	730
3.0	810	670	610	480
5.0	480	400	360	290
6.0	400	330	300	240
7.5	320	270	240	195
10.0	240	200	180	145
15.0	160	135	120	97
30.0	81	67	61	48

解像度：NORMAL

音声：あり

画質 \ レート	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
0.1	5 370	5 140	5 000	4 680
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	2 860	2 560	2 390	2 050
1.0	1 800	1 570	1 440	1 200
2.0	1 030	880	800	660
3.0	720	610	560	450
5.0	450	380	340	280
6.0	380	320	290	230
7.5	310	260	230	190
10.0	230	195	175	140
15.0	155	130	120	96
30.0	80	67	60	48

解像度：SIF

音声：なし

画質 \ レート	EX	NQ	FQ	SF
0.1	48 950	40 790	36 670	29 310
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	9 790	8 150	7 330	5 860
1.0	4 890	4 070	3 660	2 930
2.0	2 440	2 030	1 830	1 460
3.0	1 630	1 350	1 220	970
5.0	970	810	730	580
6.0	810	670	610	480
7.5	650	540	480	390
10.0	480	400	360	290
15.0	320	270	240	195
30.0	160	135	120	97

解像度：SIF

音声：あり

画質 \ レート	EX-A	NQ-A	FQ-A	SF-A
0.1	6 030	5 890	5 790	5 570
0.2	-	-	-	-
0.3	-	-	-	-
0.4	-	-	-	-
0.5	4 040	3 730	3 550	3 160
1.0	2 860	2 560	2 390	2 050
2.0	1 800	1 570	1 440	1 200
3.0	1 310	1 130	1 030	850
5.0	850	720	660	540
6.0	720	610	560	450
7.5	590	500	450	360
10.0	450	380	340	280
15.0	310	260	230	190
30.0	155	130	120	96

使用できる外部メディア一覧

SDメモリーカード

動作確認済みSDメモリーカード：

パナソニック株式会社製（64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB）

※SDHCメモリーカードには対応していません。

SDマルチPCカードアダプター

会社名：パナソニック株式会社

品番：BN-SDMAAP3

品番：BN-SDAGP3

SDメモリーカード用アダプターセット

会社名：パナソニック株式会社

品番：BN-CSDABP3/P