

# お知らせ

## ファームウェアアップデートについて

AW-HE130 はファームウェアバージョン 2.20 より、ネットワーク上での NewTek NDI と互換性のあるソフトウェアアプリケーションやハードウェアに対して映像を送出できるようになります。

実際のご利用には、NewTek 社でのアクティベートが必要です。

詳しくは、NewTek 社へお問い合わせください。(お問い合わせ先 : [http://new.tk/ndi\\_panasonic](http://new.tk/ndi_panasonic))

**IP 映像設定タブ [Video over IP] に「Parameter Setting」の機能を追加し、NDI|HX 用の設定を選べます。(P72)**

NDI|HX 対応の H.264/IP 配信に対応しています。

**Parameter を「NDI|HX」に設定すると、以下の項目の設定が変わります。**

### ■ IP 映像設定タブ [Video over IP] (P71 ~ 74)

「JPEG(2)」、「JPEG(3)」および「H.264(3)」、「H.264(4)」の設定はできません。

### ● H.264(1)、H.264(2)

#### Internet mode (over HTTP)

設定値は「Off」に設定されます。

#### Image capture size

設定値は以下になります。

H.264(1)	1920×1080
H.264(2)	640×360

#### Transmission priority

設定値は「Frame rate」に設定されます。

#### Max bit rate (per client)

設定値は以下になります。

H.264(1)	10240kbps
H.264(2)	1024kbps

- 
- 本製品は NewTek 社の NDI|HX に準拠しています。