



TH-32F300HT

■機体定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)


ディスプレイパネル	
画面サイズ	32V型
アスペクト比	16:9
パネル	LED IPS パネル
画面有効寸法 (W×H), 対角	698 x 392 mm, 800 mm
解像度 (H×V)	1,366 x 768 画素
受信チャンネル	
	地上デジタル (CATVパススルー対応) / BSデジタル / 110度CSデジタル ※Pro:Idiom 非対応
入出力端子	
UHF地上波入力	F型端子 x 1
BS・110度CS入力	F型端子 x 1
ビデオ入力 映像	RCA x 1, 1.0 V [p-p] (75Ω)
音声入力 (左右)	RCAピンジャック (L/R) x 1, 0.5 V [rms]
コンポーネント入力	-
HDMI入力	HDMI (HDMI1端子はARC対応) x 2 (背面2)
光デジタル音声出力端子	-
LAN端子	RJ45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX)
イヤホン	M3 ジャック x 1 (側面) (16~32 Ω推奨)
USB端子	USB端子 x 1 (側面1) (DC5V MAX 500mA USB3.0には対応していません)
カードスロット	
B-CASカードスロット	B-CASカードスロット x 1 (側面)
SDカードスロット	-
電源	
使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	69 W
年間消費電力量	42 kWh/年 (スタンダード時)
待機時消費電力	約 0.1W (本体電源切時), 約 0.1W (リモコンで電源切時)
音声	
音声実用最大出力	10W [5W + 5W] JEITA
スピーカー	フルレンジ 2個
機構	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	733 x 478 x 184 mm (スタンド含む) 733 x 437 x 69 mm (本体のみ)
梱包外形寸法 (幅×高さ×奥行)	970 x 536 x 129 mm
質量	約 6kg (スタンド含む), 約 5.5 kg (本体のみ)
梱包質量	約 8 kg
積上げ可能段数 (梱包時)	5 段
電源コード長さ	1.5 m
環境条件	
動作範囲	温度 0℃ ~ 40℃, 相対湿度 20% ~ 80% (結露なきこと)
リモコン	
使用電源	DC 3V (単3形乾電池2個)
動作距離	約 7m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約 30°以内 / 上下: 各約 20°以内
質量	約 150g (乾電池含む)
外形寸法 (幅×高さ×厚み)	50 x 215 x 26.76 mm
主な機能	
設定コピー機能	有り
特殊機能	電源オン時入力設定
	電源オン時CH設定 (リモコンの1~12CHに設定されたチャンネル(地上D、BS)/ブ라우저/外部入力から指定)
	電源オン時音量設定, 音量 MAX 設定
	本体キー操作停止, リモコン操作停止
	OSD表示停止
	無信号/無操作機能
電源オン時状態設定	
スマート機能	-
ミラーリング機能	-
電源ON時起動ブラウザ指定	アクティブラ対応デジタルテレビ情報化研究会仕様ブラウザ
ホームアドレス設定	可能
USB機器 (動画/静止画再生)	対応 [デジタルムービーカメラで撮ったMP4形式動画/JPEG形式 (DCF準拠) の静止画]
録画予約・視聴予約	無し
同梱物	
	スタンド・リモコン (N2QAYB001091) ・単3形乾電池 x 2 ・電源コード・B-CASカード・B-CAS 盗難防止具・転倒防止部品
別売オプション	
	壁掛け金具 (TY-WK3L2R)

■外形寸法図


定格および外観は、予告なく変更する事があります

(注) この図面は縮尺ではありません。


(単位：mm)



〈側面端子〉




〈背面端子〉



背面端子は全て背面に対して垂直プラグを挿入。

〈リモコン〉



キーレイアウト

