

ワイヤレスマイクロホン WX-ST400

■ 概要

本機は、タイピン型のワイヤレスマイクロホンです。

- 1.9 GHz 帯 DECT※ 準拠方式採用により広いエリアで明瞭な会話ができ、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。

※DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格

- 外部入力端子に各種音源 (パソコン、音楽プレーヤー等) を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
- 電源は単 3 形乾電池もしくは単 3 形充電式ニッケル水素電池を使用します。
- 本機を充電器 (WX-SZ200、WX-SZ600 : 別売品) にセットすることで、本機に内蔵した単 3 形充電式ニッケル水素電池を充電できます。
- 充電は非接触 (無接点) 方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。





■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	タイピン型	単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
周波数特性		100 Hz ~ 15 kHz
外部入力端子		-14 dBV ラインイン ϕ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラルミックス)
設定保守用接続端子		USB マイクロ B
使用電池		充電電池: 単 3 形ニッケル水素電池 \times 1 本 乾電池: 単 3 形アルカリ乾電池 \times 1 本
推奨電池		充電電池: 単 3 形ニッケル水素電池 BK3MCC 乾電池: 単 3 形アルカリ乾電池 LR6XJ
電池寿命		約 8 時間 (単 3 形ニッケル水素電池 BK3MCC 使用時)
〔常温 25 °C 連続使用〕 〔パナソニック製使用〕		約 6 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時)
		約 8 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6NJ 使用時)
表示 (インジケータ)		電源、充電
使用温度範囲		5 °C ~ 35 °C
使用湿度範囲		10 % ~ 90 % (結露なきこと)
寸法	本体	60 mm (幅) \times 97 mm (高さ) \times 20 mm (奥行き)
	マイクロホン部	最大径 ϕ 13 mm、長さ 22 mm、 マイク・本体間ケーブル長さ 1000 mm
質量	本体	約 95 g (乾電池 LR6XJ 含む)
	マイクロホン部	約 20 g
仕上げ		ABS 樹脂 黒色 (UV 塗装)

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1冊
動作確認用単3形マンガン乾電池	1本	マイククリップ	1個
マイクホルダー (本体取付済)	1個	ウインドスクリーン (本体取付済)	1個
マイク識別シール	1枚		

■ 外観図 単位 (mm)



(電池カバーを外した状態)

