

● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2022年11月のものです。

ミキサー操作ユニット WR-PU200

■主な特長

- WR-DX200、WR-DX200DAN 専用の 3U サイズのフェーダーユニット。LAN 経由で接続。
- 60 mm フェーダーを 14 本、パターン呼び出しなどの機能の割り当てが可能なアサインブルキーを 8 個搭載。
- 電源は PoE にて供給。LAN ケーブル 1 本の接続で動作可能。

■仕様

電源	PoE電源 (IEEE802.3af準拠) *1
消費電力	PoE DC 42-57 V ; 40 mA / 約1.9 W (クラス1機器)
フェーダー	60 mmフェーダー×14本
制御インターフェース方式	100BASE-TX (RJ45)
使用温度範囲	0 °C ~ 45 °C
外形寸法	幅 410 mm 高さ 36.7 mm 奥行き 136 mm (突起部除く) 縦型マウント時占有スペース: EIA-3U (結線部ブラック除く)
質量	約1.6 kg
仕上げ	黒色塗装 (マンセルN1近似色)

*1 PoE ハブや PoE インジェクターとの接続が必要

■付属品

取扱説明書..... 1冊 保証書..... 1式
 ゴム足..... 4個

■外観寸法図 (単位: mm)

