

## 卓上型ワイヤレス送信機 WX-ST600

### ■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスマイクシステムの卓上型ワイヤレス送信機です。

1.9 GHz 帯 DECT 準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質で、干渉を受けることが少なく安定した集音と伝送ができます。

マイク入力端子にグースネックマイクロホン WM-KG645 (別売品) を接続しグースネック型のワイヤレスマイクとして使用します。

- トークスイッチを搭載し、トークロック、プッシュトゥトークを選択して使用できます。
- 運用支援ソフトや外部機器からトーク (ON/OFF) を遠隔制御可能です。
- 音声の入力レベルを確認できるレベルメーター (4 段階) を搭載しています。
- 単 3 形充電式ニッケル水素電池 2 本で約 13 時間の長時間運用が可能です。
- USB ケーブルから本機に装填した充電電池を充電することができます。
- USB ケーブルから給電でき、充電中もマイクを使用できます。
- 外部入力端子に外部音源を接続して音声を送信できます。

### ■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
マイク入力端子		ファンタム電源 DC12V XLR3 ピン(メス, XLR-3-11C 相当) ピン 1: GND ピン 2: HOT ピン 3: COLD
周波数特性		100 Hz ~ 15 kHz
外部入力端子		-14dBV ラインイン $\phi$ 3.5 mm ステレオミニジャック(モノラルミックス)
充電端子(設定保守接続端子)		USB Type-C (電池充電と本体への給電) ※USB Type-C による給電時、マイクは使用可能 給電には DC5 V 500 mA 以上の USB 電源アダプターを使用
使用電池		充電電池 : 単 3 形ニッケル水素電池(別売品) × 2 本 乾電池 : 単 3 形アルカリ乾電池(別売品) × 2 本
電池動作時間 [ 常温 25°C 連続使用 ] [ パナソニック製使用 ]		約 13 時間 (単 3 形ニッケル水素電池 BK-3MCC 使用時) 約 12 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時) 約 13 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6NJ 使用時)
フロント側インジケータ		トーク表示灯 入力レベルメーター (4 段階) 充電表示灯 (充電器使用時)
リア側インジケータ		充電表示灯 (USB 充電時) トーク表示灯 ステータス表示灯
使用温度範囲		5 °C ~ 35 °C
使用湿度範囲		10 % ~ 90 % (結露なきこと)
寸法		88 mm (幅) × 46 mm (高) × 135 mm (奥行)
質量		約 345 g (乾電池 LR6XJ 含む)
仕上げ		ABS 樹脂黒色、金属黒色塗装

## ■ 付属品

取扱説明書 ..... 1冊  
保証書 ..... 1式  
マイク識別シール ..... 1枚  
USB充電ケーブル：約0.5m ..... 1本  
(入力：USB Type-A 形状、出力：Type-C 形状)

## ■ 外観図 単位 (mm)

