

ワイヤレスマイクロホン WX-ST700

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスマイクシステムのバウンダリー型ワイヤレスマイクロホンです。1.9 GHz 帯 DECT 準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質で、干渉を受けることが少なく安定した集音と伝送ができます。

- トークスイッチを搭載し、トークロック、プッシュトゥトークを選択して使用できます。
- 運用支援ソフトや外部機器からトーク (ON/OFF) を遠隔制御可能です。
- 音声の入力レベルを確認できるレベルメーター (4 段階) を搭載しています。
- 単 3 形充電式ニッケル水素電池 2 本で約 13 時間の長時間運用が可能です。
- USB ケーブルから本機に装填した充電電池を充電することができます。
- USB ケーブルから給電でき、充電中もマイクを使用できます。
- 外部入力端子に外部音源を接続して音声を送信できます。

■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク		単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
集音範囲		正面から左右対称に 120 度の範囲を集音
最大入力音圧レベル		130 dB SPL (感度設定 [感度 低] のとき)
周波数特性		100 Hz ~ 15 kHz
外部入力端子		-14dBV ラインイン φ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラルミックス)
充電端子 (設定保守接続端子)		USB Type-C (電池充電と本体への給電) ※USB Type-C による給電時、マイクは使用可能 給電には DC5 V 500 mA 以上の USB 電源アダプターを使用
使用電池		充電電池 : 単 3 形ニッケル水素電池 (別売品) × 2 本 乾電池 : 単 3 形アルカリ乾電池 (別売品) × 2 本
電池動作時間		約 13 時間 (単 3 形ニッケル水素電池 BK-3MCC 使用時)
〔 常温 25°C 連続使用 〕		約 12 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時)
〔 パナソニック製使用 〕		約 13 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6NJ 使用時)
フロント側インジケータ		トーク表示灯 入力レベルメーター (4 段階) 充電表示灯 (充電器使用時)
リア側インジケータ		充電表示灯 (USB 充電時) トーク表示灯 ステータス表示灯
使用温度範囲		5 °C ~ 35 °C
使用湿度範囲		10 % ~ 90 % (結露なきこと)
寸法		88 mm (幅) × 35 mm (高) × 135 mm (奥行)
質量		約 260 g (乾電池 LR6XJ 含む)
仕上げ		ABS 樹脂黒色

■ 付属品

取扱説明書 1冊
保証書 1式
マイク識別シール 1枚
USB充電ケーブル：約0.5m 1本
(入力：USB Type-A 形状、出力：Type-C 形状)

■ 外観図 単位 (mm)

