



● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

■対応スロット	
Intel® SDM仕様	
■接続端子	
DIGITAL LINK 入力 / LAN 端子	RJ45 x 1 ネットワーク接続用、DIGITAL LINK 接続用 通信方式：RJ45 100BASE-TX ロングリーチモード対応 HDCP2.2 対応
DIGITAL LINK 出力端子	RJ45 x 1 DIGITAL LINK 接続用 ロングリーチモード対応 HDCP2.2対応
■機構	
外形寸法 (W x D x H)	幅 195mm x 高さ 25mm x 奥行 123.2mm
重量	280 g
梱包外形寸法 (W x D x H)	幅 319mm x 高さ 56mm x 奥行 316mm
梱包質量	750 g
付属品	取扱説明書
■推奨ケーブル	
LANケーブル (CAT5e 以上のSTPケーブル)	
■対応信号	
解像度	動画系信号 480/60p、576/50p ~ 4096 x 2160 静止画系信号 640 x 480 ~ 3840 x 2400 (ノンインターレース)
ドットクロック周波数	25 MHz ~ 297 MHz
*ディスプレイおよびプロジェクターが表示できる映像信号は、ディスプレイおよびプロジェクターの表示性能に依存します。	
■最大伝送距離	
150m (ロングリーチモード、1080/60p (4:4:4 24bit) 以下の解像度)	
100m (1080/60p (4:4:4 36bit) 以下の解像度)	
50m (4K/60p (4:2:0) 以下の解像度)	

- 本製品は、当社製ディスプレイ、およびプロジェクターに取り付けて使用するDIGITAL LINK 端子ボードです。
- *本製品は単品では動作しません。
- *本製品は対応する機種以外の製品に取り付けた場合は動作を保証いたしません。対応機種については当社WEBサイトをご確認ください。
- *本製品の取り付けや取り外しは、専門の技術者または販売店にご相談ください。

● 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。
単位：mm

