



セット内容

品番	TY-CSP1
個数	1
梱包外形寸法(幅×奥行×高さ)	140mm x 325mm x 172mm
梱包重量	1600g
付属品	USB Type-C to Type-C cable (約1.0m) USB Type-C to Type-A cable (約1.8m) AC アダプター (AC プラグ含む) レンズカバー ケーブルロック金具 ネジ (M2.6 x 12) ケーブルタイ

● 機器定格(定格および外観は、予告なく変更する事があります)

仕様

カメラ		環境条件
撮像素子	1/2.7" 5MP CMOS	動作使用条件
撮像画素	2560 x 1440 x 4	温度 : 0°C ~ 40°C 湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)
視野角	360 (H) x 60 (V)	使用可能高度
カメラ個数	4	0 m ~ 2800 m
レンズFOV (Field of view)	140 (D) / 140 (H) / 103 (V)	主な機能
レンズF値	2.5	映像表示モード
レンズTTL	14.7mm	分割 / 一人 / 集合 / 全周 / 固定ビュー
歪曲収差	<-14.9 %	ボタン操作
USBビデオフォーマット	UVC 1.5 1280 x 720 @ 30fps, 1920 x 1080 @ 30fps Motion JPEG	映像モード切替 / 音量調整 / マイクミュート制御
マイク		アプリケーション
マイクロフォン	MEMS マイクロフォンアレイ	PressIT360 アプリケーション (対応OS:Microsoft Windows (Windows 10/ 11) / macOS)
マイク個数	7	
ビームフォーミング	対応	
マイク感度	-35dBFS	
SN比	68.75 dBA	
マイクピックアップ距離	最大5m	
ノイズキャンセル	AEC/AGC/DNR/キーボードノイズ抑制	
スピーカー		
スピーカー出力	1.5W (USB Type-C 電源供給時) もしくは 3W (ACアダプター接続時)	
USB音声フォーマット	UAC Revision 1.0	
接続端子		
USB端子	USB Type-C (USB2.0) x 1	
電源端子	DC プラグ	
電源		
電源	USB Type-C (5V/3A)、もしくは ACアダプター DC 12V/2A	
消費電力(映像出力時)	11W	
機構		
外形寸法(直径 x 高さ)	Φ 64mm x 285mm (台座部Φ 100mm)	
質量	約 950g	
製品色	黒	
セキュリティスロット	Noble Wedge ロック (取り付け面Φ 11mm以下)	

● 外形寸法図

単位: mm

