

<p>WP 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ</p>  <p style="text-align: right;">R B S S 認定</p> <table border="1"> <tr><td>電 源</td><td>DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)</td></tr> <tr><td>撮像素子・有効画素数・走査方式</td><td>約1/1.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ</td></tr> <tr><td>最低照度</td><td>カラー:0.09lx、白黒:0.05lx(F1.5)/0lx(IR LED点灯時)</td></tr> <tr><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター</td></tr> <tr><td>画像解像度</td><td>【16:9】(H)3840/2560/1920/1280/640/320(30fps/F)</td></tr> <tr><td>画像圧縮方式</td><td>H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能</td></tr> <tr><td>スマートコーディング</td><td>GOP制御、オートV.I.Q.S</td></tr> <tr><td>レンズ部</td><td>f=4、3~8、6mm(2.0倍、電動ズーム/電動フォーカス)</td></tr> <tr><td>セキュリティ</td><td>ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出</td></tr> <tr><td>防水性・耐衝撃性</td><td>IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10</td></tr> <tr><td>機 能</td><td>7Fボイスコントロール、インテリジェントオート、スーパータイムスリット、遅延/強制録画 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、AF、SDメモリーカードスロット パナソニック: WV-S1570LNJ+WV-Q120A 相当品</td></tr> </table>	電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)	撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/1.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ	最低照度	カラー:0.09lx、白黒:0.05lx(F1.5)/0lx(IR LED点灯時)	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター	画像解像度	【16:9】(H)3840/2560/1920/1280/640/320(30fps/F)	画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能	スマートコーディング	GOP制御、オートV.I.Q.S	レンズ部	f=4、3~8、6mm(2.0倍、電動ズーム/電動フォーカス)	セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出	防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10	機 能	7Fボイスコントロール、インテリジェントオート、スーパータイムスリット、遅延/強制録画 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、AF、SDメモリーカードスロット パナソニック: WV-S1570LNJ+WV-Q120A 相当品							
電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)																												
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/1.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ																												
最低照度	カラー:0.09lx、白黒:0.05lx(F1.5)/0lx(IR LED点灯時)																												
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター																												
画像解像度	【16:9】(H)3840/2560/1920/1280/640/320(30fps/F)																												
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能																												
スマートコーディング	GOP制御、オートV.I.Q.S																												
レンズ部	f=4、3~8、6mm(2.0倍、電動ズーム/電動フォーカス)																												
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出																												
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10																												
機 能	7Fボイスコントロール、インテリジェントオート、スーパータイムスリット、遅延/強制録画 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、AF、SDメモリーカードスロット パナソニック: WV-S1570LNJ+WV-Q120A 相当品																												
<p>WP 屋外対応ドームネットワークカメラ</p>  <p style="text-align: right;">R B S S 認定</p> <table border="1"> <tr><td>電 源</td><td>DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)</td></tr> <tr><td>撮像素子・有効画素数・走査方式</td><td>約1/1.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ</td></tr> <tr><td>最低照度</td><td>カラー:0.09lx、白黒:0.05lx(F1.5)/0lx(IR LED点灯時)</td></tr> <tr><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター</td></tr> <tr><td>画像解像度</td><td>【16:9】(H)3840/2560/1920/1280/640/320(30fps/F)</td></tr> <tr><td>画像圧縮方式</td><td>H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能</td></tr> <tr><td>スマートコーディング</td><td>GOP制御、オートV.I.Q.S</td></tr> <tr><td>レンズ部</td><td>f=4、3~8、6mm(2.0倍、電動ズーム/電動フォーカス)</td></tr> <tr><td>セキュリティ</td><td>ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出</td></tr> <tr><td>防水性・耐衝撃性</td><td>IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10</td></tr> <tr><td>機 能</td><td>7Fボイスコントロール、インテリジェントオート、スーパータイムスリット、遅延/強制録画 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、AF、SDメモリーカードスロット パナソニック: WV-S2570LNJ 相当品</td></tr> </table>	電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)	撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/1.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ	最低照度	カラー:0.09lx、白黒:0.05lx(F1.5)/0lx(IR LED点灯時)	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター	画像解像度	【16:9】(H)3840/2560/1920/1280/640/320(30fps/F)	画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能	スマートコーディング	GOP制御、オートV.I.Q.S	レンズ部	f=4、3~8、6mm(2.0倍、電動ズーム/電動フォーカス)	セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出	防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10	機 能	7Fボイスコントロール、インテリジェントオート、スーパータイムスリット、遅延/強制録画 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、AF、SDメモリーカードスロット パナソニック: WV-S2570LNJ 相当品							
電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)																												
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/1.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ																												
最低照度	カラー:0.09lx、白黒:0.05lx(F1.5)/0lx(IR LED点灯時)																												
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター																												
画像解像度	【16:9】(H)3840/2560/1920/1280/640/320(30fps/F)																												
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能																												
スマートコーディング	GOP制御、オートV.I.Q.S																												
レンズ部	f=4、3~8、6mm(2.0倍、電動ズーム/電動フォーカス)																												
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出																												
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10																												
機 能	7Fボイスコントロール、インテリジェントオート、スーパータイムスリット、遅延/強制録画 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、AF、SDメモリーカードスロット パナソニック: WV-S2570LNJ 相当品																												

【NX300】システム構成例（ラック）H=2000

※PoEカメラ電源ユニットの接続構成を変更する場合は、取扱説明書などで制限事項をご確認ください。