



非常・業務用放送架

仕様

電源	DC24V (本体または電源制御ユニットより供給)
非常起動	連続、連続一斉、発報連動停止、手動
遅延制御	40秒 優先及び一斉放送
緊急地震速報放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ (平成21年 消防庁告示第22号に対応)
緊急放送	緊急放送スイッチ×3 (本体と同等割付)
ライン入力	-24dBV〜65dBV 10kΩ平衡
消音表示	放送手続、放送状態、異常表示

汎用

HP1.2-3C	HP1.2-2C
HP1.2-10P	MR
MVVS0.75-2C	CPEV0.9-3P

増設用操作ユニット (20局)

デジタルアンプ (240W)	1	WU-PD122
非常操作ユニット (20局一斉)	1	WU-ER500A
増設用操作ユニット (20局)	1	WK-EX520
ミキサーユニット	1	WU-MU160
ラジオチューナーユニット	1	WU-T60B
CDプレーヤー (スペース)	1	
プログラムミュージックレコーダー	1	WZ-PT340
有線チューナー (スペース)	1	
非常電源ユニット	1	WP-570B
蓄電池	2	WU-B400
電源制御ユニット	2	WU-L62
入出力制御ユニット	1	WU-ER550
出力制御ユニット (20局)	2	WU-ER552
吸納架	1	WU-RLB5

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
定格出力	240W
非常局数	40局
回路数	40回路
デジタルアンプ (240W)	240W (120W+120W並列接続時)
定格出力	240W (120W+120W並列接続時)
周波数特性	50Hz〜15kHz
異常制御出力	2端子 (内部並列)
非常操作ユニット (音声警告音内蔵)	
非常起動	連続、連続一斉、発報連動停止、手動
遅延制御	20局、緊急放送×3、優先及び一斉放送
緊急地震速報放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ、地震放送遅延 (平成21年 消防庁告示第22号に対応)
音声入力	マイク、ミキサー、チャム、ページング等
出力制御	100個 (地下5層〜40階、E.L.V.階層他)
標準	「日本語」/「日本語+英語」
オプション (有償)	「日本語」/「日本語+英語」/「日本語+英語+中国語」/「日本語+英語+中国語+韓国語」 (20局一斉に限定)
緊急・業務内蔵音源	20局 地震放送、サイレン、訓練火災、警報放送
緊急放送スイッチ	3個：内蔵音源及び放送回路の割付
ローカルアンプ制御	緊急放送時にローカルアンプ電源遮断出力を指定可能
コールサイン	上り4音/下り4音
オリジナルコールサイン	6音内蔵：上り2音 下り2音他

非常リモコン (40局一斉)

電源 DC24V (本体または電源制御ユニットより供給)

非常起動 連続、連続一斉、発報連動停止、手動

遅延制御 40局 優先及び一斉放送

緊急地震速報放送 地震放送表示、地震放送停止スイッチ (平成21年 消防庁告示第22号に対応)

緊急放送 緊急放送スイッチ×3 (本体と同等割付)

ライン入力 -24dBV〜65dBV 10kΩ平衡

消音表示 放送手続、放送状態、異常表示

パナソニック:WR-EX500A+WR-EX520 相当品

マルチリモコン (20局一斉)

電源 DC24V (システム標準又は別売ACアダプターより供給)

主装置音出力 -24dBV 1系統、平衡

音声入力 -24dBV ピンジャック2系統

外部制御入力 3回路 異電圧メイク接触入力

外部制御出力 3回路 オープンコレクタ出力

スピーカー制御 放送エリア×20、一斉、個別

通信 RS-485×1

機能 角度調整 (本体/マイク)、コールサイン4種類

マイクロホン エレクトレットコンデンサ型

パナソニック:WR-MC100B 相当品

天井埋込スピーカー (12cm)

定格入力 6W (1.67kΩ)、3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)

出力音圧レベル 94dB (1W/1m)

周波数特性 120Hz〜15kHz

使用スピーカー 12cmコンンスピーカー

仕上げ 本体:ポリスチレン

パネル ネット:アルミバンディング、種:ABS樹脂

音量調整 4段階

パナソニック:WS-TN10+WS-TF12 相当品

天井埋込スピーカー (AT T付) (12cm)

定格入力 6W (1.67kΩ)、3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)

出力音圧レベル 94dB (1W/1m)

周波数特性 120Hz〜15kHz

使用スピーカー 12cmコンンスピーカー

仕上げ 本体:ポリスチレン

パネル ネット:アルミバンディング、種:ABS樹脂

音量調整 4段階

パナソニック:WS-TN11+WS-TF12 相当品

天井露出スピーカー

定格入力 3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)

出力音圧レベル 92dB (1W/1m)

周波数特性 180Hz〜15kHz (-20dB)

使用スピーカー 12cmコンンスピーカー

仕上げ ハイインパクトポリスチレン樹脂

音量調整 4段階

パナソニック:WS-4430A 相当品

天井露出スピーカー (AT T付)

定格入力 3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)

出力音圧レベル 92dB (1W/1m)

周波数特性 180Hz〜15kHz (-20dB)

使用スピーカー 12cmコンンスピーカー

仕上げ ハイインパクトポリスチレン樹脂

音量調整 4段階

パナソニック:WS-4435A 相当品

天井埋込スピーカー (8cm)

定格入力 3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)

出力音圧レベル 92dB (1W/1m)

周波数特性 150Hz〜20kHz (-20dB)

使用スピーカー 8cmコンンスピーカー

仕上げ 本体:ABS樹脂

パネル ネット:ABS樹脂 白色

パナソニック:WS-TN630+WS-TF820-W 相当品

天井埋込スピーカー (16cm)

定格入力 3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)

出力音圧レベル 95dB (1m/1W)

周波数特性 85Hz〜15kHz (-20dB)

使用スピーカー 16cmコンンスピーカー

仕上げ 本体:ABS樹脂

パネル ネット:アルミバンディング、種:ABS樹脂

音量調整 4段階

パナソニック:WS-TN630+WS-6530 相当品

天井埋込スピーカー (防滴型)

定格入力 3W (3.3kΩ)

出力音圧レベル 89dB (1W/1m)

周波数特性 150Hz〜20kHz (-20dB)

使用スピーカー 8cmコンンスピーカー

仕上げ ABS樹脂

パネル ネット:アルミバンディング

保護等級 IPX2 (JIS C 0920)

パナソニック:WS-5801 相当品

天井埋込スピーカー (AT T付) (8cm)

定格入力 3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)

出力音圧レベル 92dB (1W/1m)

周波数特性 150Hz〜20kHz (-20dB)

使用スピーカー 8cmコンンスピーカー

仕上げ 本体:ABS樹脂

パネル ネット:ABS樹脂 白色

パナソニック:WS-TN635+WS-TF820-W 相当品

天井埋込スピーカー (AT T付) (16cm)

定格入力 3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)

出力音圧レベル 95dB (1m/1W)

周波数特性 85Hz〜15kHz (-20dB)

使用スピーカー 16cmコンンスピーカー

仕上げ 本体:ABS樹脂

パネル ネット:アルミバンディング、種:ABS樹脂

音量調整 4段階

パナソニック:WS-TN635+WS-6530 相当品

壁掛スピーカー

定格入力 3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)

出力音圧レベル 89dB (1W/1m)

周波数特性 150Hz〜20kHz (-20dB)

使用スピーカー 16cmコンンスピーカー

仕上げ エンクロージャー:PP樹脂

取付金具 ステンレス

保護等級 IPX4 (JIS C 0920)

パナソニック:WS-2030A 相当品

壁掛スピーカー (AT T付)

定格入力 1W (10kΩ)

出力音圧レベル 92dB (1W/1m)

周波数特性 120Hz〜12kHz

使用スピーカー 16cmコンンスピーカー

仕上げ 木種:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ

音量調整 4段階

パナソニック:WS-2015A 相当品

壁掛スピーカー (防滴型)

定格入力 5W (2kΩ)、3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)、0.5W (20kΩ)

出力音圧レベル 90dB (1W/1m)

周波数特性 130Hz〜15kHz (偏流20dB)

使用スピーカー 10cmコンンスピーカー

仕上げ エンクロージャー:耐候性ABS樹脂

保護等級 IPX3 (JIS C 0920)

パナソニック:WS-5820 相当品

アッチネーター (1W)

入力容量 1W

入力インピーダンス 10kΩ

音量調整 5段階

パネル 新金属

適合ボックス JIS1個口用スイッチボックス

パナソニック:WZ-VC101/F 相当品

アッチネーター (0.5W~6W)

入力容量 0.5W~6W

入力インピーダンス 20kΩ~1.67kΩ

音量調整 5段階

パネル 新金属

適合ボックス JIS1個口用スイッチボックス

パナソニック:WZ-VC106/F 相当品

クリアホン (30W)

定格入力 30W (30Ω)、20W (50Ω)

出力音圧レベル 101dB (1W/1m)

周波数特性 180Hz〜15kHz

使用スピーカー 8cmコンンスピーカー

仕上げ 本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス

防水性 JIS C 5504準拠、IPX4準拠

パナソニック:WS-7030 相当品

カットリレー

電源 AC100V 50/60Hz

電力容量 最大800W

電流容量 最大10A

制御方式 非常時DC24V駆、10mA

表示灯 遠電表示 (通電時点灯)

適合ボックス 露出 JIS C B340 1個用深形埋込 JIS C B340 1個用カバー付

パナソニック:WU-RB140 相当品

屋外対応型ボックススピーカー

型式 フルレンジ密閉形

定格入力 20W (50Ω)、10W (1kΩ)

出力音圧レベル 92dB (1W/1m)

周波数特性 94dB (1W/1m)

周波数特性 150Hz〜15kHz (-10dB)

仕上げ エンクロージャー:PP樹脂

取付金具 ステンレス

保護等級 IPX4 (JIS C 0920)

パナソニック:WS-BW120 相当品

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

非常放送設備 ロングラック 40局 240W