

<p>放送設備 システム図</p>		<p>① 天井埋込スピーカー (8cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング 白色</td></tr> <tr><td>その他</td><td>種:ABS樹脂 白色</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN830+WS-TP820-W 標準品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミパンチング 白色	その他	種:ABS樹脂 白色	<p>② 天井埋込スピーカー (16cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>95dB(1m/1W)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>85Hz~15kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN630+WS-6530 標準品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	95dB(1m/1W)	周波数特性	85Hz~15kHz(-20dB)	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂	<p>③ WP 防滴露出形天井スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>形式</td><td>12cmコン型</td></tr> <tr><td>定格入力</td><td>3W、1W</td></tr> <tr><td>入力インピーダンス</td><td>3,3kΩ、10kΩ</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>140Hz~20kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1m/1W)</td></tr> <tr><td>防水性能</td><td>IPX5(JIS C 0920)</td></tr> <tr><td>その他</td><td>クリールルーム対応</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TS130 標準品</p>	形式	12cmコン型	定格入力	3W、1W	入力インピーダンス	3,3kΩ、10kΩ	周波数特性	140Hz~20kHz(-20dB)	出力音圧レベル	92dB(1m/1W)	防水性能	IPX5(JIS C 0920)	その他	クリールルーム対応	<p>④ 壁掛スピーカー(ATT付)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~12kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-2015A 標準品</p>	定格入力	1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	120Hz~12kHz	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ	音量調整	4段階																								
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)																																																																																
使用スピーカー	8cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																
パネル	ネット:アルミパンチング 白色																																																																																
その他	種:ABS樹脂 白色																																																																																
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	95dB(1m/1W)																																																																																
周波数特性	85Hz~15kHz(-20dB)																																																																																
使用スピーカー	16cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																
パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂																																																																																
形式	12cmコン型																																																																																
定格入力	3W、1W																																																																																
入力インピーダンス	3,3kΩ、10kΩ																																																																																
周波数特性	140Hz~20kHz(-20dB)																																																																																
出力音圧レベル	92dB(1m/1W)																																																																																
防水性能	IPX5(JIS C 0920)																																																																																
その他	クリールルーム対応																																																																																
定格入力	1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	120Hz~12kHz																																																																																
使用スピーカー	16cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ																																																																																
音量調整	4段階																																																																																
<p>AMP 卓上型デジタルアンプ(30W)</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>定格出力</td><td>30W</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>50Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>入力</td><td>マイクX3、ラインX2、ページング、チャイム、緊急リモコン</td></tr> <tr><td>出力</td><td>スピーカー(5局+音)、ライン、増設</td></tr> <tr><td>機能</td><td>優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵</td></tr> </table> <p>パナソニック:WA-HA031 標準品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	定格出力	30W	周波数特性	50Hz~20kHz	入力	マイクX3、ラインX2、ページング、チャイム、緊急リモコン	出力	スピーカー(5局+音)、ライン、増設	機能	優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵	<p>AMP ダイナミックマイク</p> <table border="1"> <tr><td>形式</td><td>ダイナミック型</td></tr> <tr><td>感度</td><td>-53dB</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>70Hz~12kHz</td></tr> <tr><td>指向特性</td><td>カーディオイド</td></tr> <tr><td>出力インピーダンス</td><td>500Ω(不平衡型)</td></tr> <tr><td>その他</td><td>簡易スタンド付</td></tr> </table> <p>パナソニック:WM-530 標準品</p>	形式	ダイナミック型	感度	-53dB	周波数特性	70Hz~12kHz	指向特性	カーディオイド	出力インピーダンス	500Ω(不平衡型)	その他	簡易スタンド付	<p>⑤ 天井埋込スピーカー(ATT付) (8cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング 白色</td></tr> <tr><td>その他</td><td>種:ABS樹脂 白色</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN835+WS-TP820-W 標準品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミパンチング 白色	その他	種:ABS樹脂 白色	<p>⑥ 天井埋込スピーカー(ATT付) (16cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>95dB(1m/1W)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>85Hz~15kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN635+WS-6530 標準品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	95dB(1m/1W)	周波数特性	85Hz~15kHz(-20dB)	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂	<p>⑦ WP 防滴露出形天井スピーカー(ATT付)</p> <table border="1"> <tr><td>形式</td><td>12cmコン型</td></tr> <tr><td>定格入力</td><td>3W、1W</td></tr> <tr><td>入力インピーダンス</td><td>3,3kΩ、10kΩ</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>140Hz~20kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1m/1W)</td></tr> <tr><td>防水性能</td><td>IPX5(JIS C 0920)</td></tr> <tr><td>その他</td><td>クリールルーム対応</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TS135 標準品</p>	形式	12cmコン型	定格入力	3W、1W	入力インピーダンス	3,3kΩ、10kΩ	周波数特性	140Hz~20kHz(-20dB)	出力音圧レベル	92dB(1m/1W)	防水性能	IPX5(JIS C 0920)	その他	クリールルーム対応	<p>⑧ WP 壁掛スピーカー(防滴型)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>5W(2kΩ)、3W(3,3kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>90dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>130Hz~15kHz(標準20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>10cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>エンクロージャー:耐熱性ABS樹脂</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX3(JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-5820 標準品</p>	定格入力	5W(2kΩ)、3W(3,3kΩ)	出力音圧レベル	90dB(1W/1m)	周波数特性	130Hz~15kHz(標準20dB)	使用スピーカー	10cmコンスピアカー	仕上げ	エンクロージャー:耐熱性ABS樹脂	保護等級	IPX3(JIS C 0920)
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																
定格出力	30W																																																																																
周波数特性	50Hz~20kHz																																																																																
入力	マイクX3、ラインX2、ページング、チャイム、緊急リモコン																																																																																
出力	スピーカー(5局+音)、ライン、増設																																																																																
機能	優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵																																																																																
形式	ダイナミック型																																																																																
感度	-53dB																																																																																
周波数特性	70Hz~12kHz																																																																																
指向特性	カーディオイド																																																																																
出力インピーダンス	500Ω(不平衡型)																																																																																
その他	簡易スタンド付																																																																																
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)																																																																																
使用スピーカー	8cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																
パネル	ネット:アルミパンチング 白色																																																																																
その他	種:ABS樹脂 白色																																																																																
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	95dB(1m/1W)																																																																																
周波数特性	85Hz~15kHz(-20dB)																																																																																
使用スピーカー	16cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																
パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂																																																																																
形式	12cmコン型																																																																																
定格入力	3W、1W																																																																																
入力インピーダンス	3,3kΩ、10kΩ																																																																																
周波数特性	140Hz~20kHz(-20dB)																																																																																
出力音圧レベル	92dB(1m/1W)																																																																																
防水性能	IPX5(JIS C 0920)																																																																																
その他	クリールルーム対応																																																																																
定格入力	5W(2kΩ)、3W(3,3kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	90dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	130Hz~15kHz(標準20dB)																																																																																
使用スピーカー	10cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	エンクロージャー:耐熱性ABS樹脂																																																																																
保護等級	IPX3(JIS C 0920)																																																																																
<p>AMP 卓上型デジタルアンプ(60W)</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>定格出力</td><td>60W</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>50Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>入力</td><td>マイクX3、ラインX2、ページング、チャイム、緊急リモコン</td></tr> <tr><td>出力</td><td>スピーカー(5局+音)、ライン、増設</td></tr> <tr><td>機能</td><td>優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵</td></tr> </table> <p>パナソニック:WA-HA061 標準品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	定格出力	60W	周波数特性	50Hz~20kHz	入力	マイクX3、ラインX2、ページング、チャイム、緊急リモコン	出力	スピーカー(5局+音)、ライン、増設	機能	優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵	<p>AMP SD/USB対応CDプレーヤー</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>対応メディア</td><td>CD、CD-R、CD-RW、USB、SD、SDHC</td></tr> <tr><td>再生可能フォーマット</td><td>CD-DA、MP2、MP3、WAV、AAC、WMA</td></tr> <tr><td>オーディオ出力</td><td>アナログ出力、デジタル出力</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>20Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>SN比</td><td>90dB以上</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ダイナミックレンジ 90dB以上</td></tr> </table> <p>タスカム:CD-200SB 標準品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	対応メディア	CD、CD-R、CD-RW、USB、SD、SDHC	再生可能フォーマット	CD-DA、MP2、MP3、WAV、AAC、WMA	オーディオ出力	アナログ出力、デジタル出力	周波数特性	20Hz~20kHz	SN比	90dB以上	その他	ダイナミックレンジ 90dB以上	<p>⑨ 天井埋込スピーカー (12cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>94dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ポリスチレン</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN10+WS-TP12 標準品</p>	定格入力	6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	94dB(1W/1m)	周波数特性	120Hz~15kHz	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ポリスチレン	パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂	<p>⑩ 天井露出スピーカー (12cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ハイインパクトポリスチレン樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-4430A 標準品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂	<p>⑪ WP 天井埋込スピーカー(防滴型)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>89dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>アルミパンチング</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX2(JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-5801 標準品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)	出力音圧レベル	89dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスピアカー	仕上げ	ABS樹脂	パネル	アルミパンチング	保護等級	IPX2(JIS C 0920)	<p>⑫ クリアホーン(6W)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W(1,7kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>96dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~13kHz</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>JIS C 5504準拠、IPX4準拠</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-5820 標準品</p>	定格入力	6W(1,7kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	96dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~13kHz	仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス	保護等級	JIS C 5504準拠、IPX4準拠				
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																
定格出力	60W																																																																																
周波数特性	50Hz~20kHz																																																																																
入力	マイクX3、ラインX2、ページング、チャイム、緊急リモコン																																																																																
出力	スピーカー(5局+音)、ライン、増設																																																																																
機能	優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵																																																																																
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																
対応メディア	CD、CD-R、CD-RW、USB、SD、SDHC																																																																																
再生可能フォーマット	CD-DA、MP2、MP3、WAV、AAC、WMA																																																																																
オーディオ出力	アナログ出力、デジタル出力																																																																																
周波数特性	20Hz~20kHz																																																																																
SN比	90dB以上																																																																																
その他	ダイナミックレンジ 90dB以上																																																																																
定格入力	6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	94dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	120Hz~15kHz																																																																																
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	本体:ポリスチレン																																																																																
パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂																																																																																
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)																																																																																
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂																																																																																
定格入力	3W(3,3kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	89dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)																																																																																
使用スピーカー	8cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	ABS樹脂																																																																																
パネル	アルミパンチング																																																																																
保護等級	IPX2(JIS C 0920)																																																																																
定格入力	6W(1,7kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	96dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	150Hz~13kHz																																																																																
仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス																																																																																
保護等級	JIS C 5504準拠、IPX4準拠																																																																																
<p>AMP 卓上型デジタルアンプ(120W)</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>定格出力</td><td>120W</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>50Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>入力</td><td>マイクX3、ラインX2、ページング、チャイム、緊急リモコン</td></tr> <tr><td>出力</td><td>スピーカー(5局+音)、ライン、増設</td></tr> <tr><td>機能</td><td>優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵</td></tr> </table> <p>パナソニック:WA-HA121 標準品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	定格出力	120W	周波数特性	50Hz~20kHz	入力	マイクX3、ラインX2、ページング、チャイム、緊急リモコン	出力	スピーカー(5局+音)、ライン、増設	機能	優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵	<p>AMP Bluetoothレシーバー搭載専用CDプレーヤー</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>再生可能フォーマット</td><td>CD-DA、WAV、MP2、MP3</td></tr> <tr><td>アナログ出力</td><td>3,5mmステレオミニジャック</td></tr> <tr><td>デジタル出力</td><td>RCAピンジャック</td></tr> <tr><td>Bluetooth</td><td>バージョン3.0 Class2</td></tr> </table> <p>タスカム:CD-200BT 標準品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	再生可能フォーマット	CD-DA、WAV、MP2、MP3	アナログ出力	3,5mmステレオミニジャック	デジタル出力	RCAピンジャック	Bluetooth	バージョン3.0 Class2	<p>⑬ 天井埋込スピーカー(ATT付) (12cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>94dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ポリスチレン</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN11+WS-TP12 標準品</p>	定格入力	6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	94dB(1W/1m)	周波数特性	120Hz~15kHz	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ポリスチレン	パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂	<p>⑭ 天井露出スピーカー(ATT付)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ハイインパクトポリスチレン樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-4435A 標準品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂	<p>⑮ 壁掛スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~12kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-2030A 標準品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	120Hz~12kHz	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ	<p>⑯ 15W クリアホーン(15W)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>15W(670Ω)、10W(1kΩ)、5W(2kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>99dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>JIS C 5504準拠、IPX4準拠</td></tr> </table> <p>パナソニック:WT-7015 標準品</p>	定格入力	15W(670Ω)、10W(1kΩ)、5W(2kΩ)	出力音圧レベル	99dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~15kHz	仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス	保護等級	JIS C 5504準拠、IPX4準拠												
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																
定格出力	120W																																																																																
周波数特性	50Hz~20kHz																																																																																
入力	マイクX3、ラインX2、ページング、チャイム、緊急リモコン																																																																																
出力	スピーカー(5局+音)、ライン、増設																																																																																
機能	優先放送機能、緊急制御、非常放送時遮断回路内蔵																																																																																
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																
再生可能フォーマット	CD-DA、WAV、MP2、MP3																																																																																
アナログ出力	3,5mmステレオミニジャック																																																																																
デジタル出力	RCAピンジャック																																																																																
Bluetooth	バージョン3.0 Class2																																																																																
定格入力	6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	94dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	120Hz~15kHz																																																																																
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	本体:ポリスチレン																																																																																
パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂																																																																																
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)																																																																																
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂																																																																																
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	120Hz~12kHz																																																																																
使用スピーカー	16cmコンスピアカー																																																																																
仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ																																																																																
定格入力	15W(670Ω)、10W(1kΩ)、5W(2kΩ)																																																																																
出力音圧レベル	99dB(1W/1m)																																																																																
周波数特性	150Hz~15kHz																																																																																
仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス																																																																																
保護等級	JIS C 5504準拠、IPX4準拠																																																																																

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

<p>⑰ 30W クリアホーン(30W)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>30W(330Ω)、20W(500Ω)、10W(1kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>101dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>防水性</td><td>JIS C 5504準拠、IPX4準拠</td></tr> </table> <p>パナソニック:WT-7030 標準品</p>	定格入力	30W(330Ω)、20W(500Ω)、10W(1kΩ)	出力音圧レベル	101dB(1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz	仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス	防水性	JIS C 5504準拠、IPX4準拠	
定格入力	30W(330Ω)、20W(500Ω)、10W(1kΩ)										
出力音圧レベル	101dB(1W/1m)										
周波数特性	180Hz~15kHz										
仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス										
防水性	JIS C 5504準拠、IPX4準拠										
<p>⑱ アッチネーター(0.5~6W)</p> <table border="1"> <tr><td>入力容量</td><td>0.5W~6W</td></tr> <tr><td>入力インピーダンス</td><td>20kΩ~1,67kΩ</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>5段階</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>新金属</td></tr> <tr><td>適合ボックス</td><td>JIS1個口用スイッチボックス</td></tr> </table> <p>パナソニック:WZ-VC106/F 標準品</p>	入力容量	0.5W~6W	入力インピーダンス	20kΩ~1,67kΩ	音量調整	5段階	パネル	新金属	適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス	
入力容量	0.5W~6W										
入力インピーダンス	20kΩ~1,67kΩ										
音量調整	5段階										
パネル	新金属										
適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス										

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

卓上アンプ設備 (5局30W/60W/120W)