

放送設備 システム図

放送ワゴン

天井埋込スピーカー (12cm)

天井露出スピーカー

天井埋込スピーカー (防滴型)

クリアホーン (6W)

天井埋込スピーカー (ATT付)

天井露出スピーカー (ATT付)

壁掛スピーカー

クリアホーン (15W)

天井埋込スピーカー (16cm)

防滴露出形天井スピーカー

壁掛スピーカー (ATT付)

クリアホーン (30W)

天井埋込スピーカー (8cm)

天井埋込スピーカー (ATT付)

天井埋込スピーカー (ATT付)

防滴露出形天井スピーカー (ATT付)

壁掛スピーカー (防滴型)

アッテネーター (0.5~6W)

各部仕様表

定格入力	6W (1.67kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	定格入力	6W (1.67kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	定格入力	6W (1.7kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)
出力音圧レベル	94dB (1W/1m)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	出力音圧レベル	94dB (1W/1m)
周波数特性	120Hz~15kHz	周波数特性	120Hz~15kHz	周波数特性	120Hz~15kHz	周波数特性	120Hz~15kHz	周波数特性	150Hz~20kHz
使用スピーカー	12cmコンスピアカー	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	使用スピーカー	8cmコンスピアカー
仕上げ	本体: ポリスチレン	仕上げ	本体: アルミパンチング	仕上げ	本体: ABS樹脂	仕上げ	木箱: 塩ビシート貼り	仕上げ	本体: ABS樹脂
パネル	ネット: アルミパンチング	パネル	ネット: アルミパンチング	パネル	ネット: アルミパンチング	パネル	ネット: ジャージ	パネル	アルミパンチング
保護等級	IPX4準拠	保護等級	IPX5 (JIS C 0920)	保護等級	IPX5 (JIS C 0920)	保護等級	IPX3 (JIS C 0920)	保護等級	IPX2 (JIS C 0920)

※アンプ設備 (5局) TW05120WA

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

### ワゴンアンプ設備 (5局 120W) 800MHz帯アナログ

ワイヤレスアンテナ

ワイヤレス充電器

ワイヤレスアンテナ

マイクスタンド (卓上型)

ワイヤレスマイク (ハンド型)

マイクスタンド (フロア型)

ワイヤレスマイク (ハンド型)

接続プレート

各部仕様表

電源	DC12V (本体より供給)	電源	AC100V 50/60Hz
入力周波数	800MHz~810MHz帯	充電方式	非接触充電方式
出力周波数	260MHz帯	充電式	同梱2本
取付方法	壁取付	その他	蓄電池アダプター付

※アンプ設備 (5局) TW05120WA

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。