

<p>非常放送設備 システム図</p> <p>壁掛形非常リモコン (20局) 緊急地震速報 (別途) 緊急地震放送 サイネージ連動出力 (LAN) サイネージ設備 非常外部制御出力 (ローカルアラーム電源制御) カットリレー 自火報設備 常用AC100V</p> <p>凡例 HP1, 2-3C HP1, 2-2C HP1, 2-10P</p>	<p>天井埋込スピーカー (ATT付) <12cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W (1.67kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>94dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体: ポリスチレン</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット: アルミパンチング、枠: ABS樹脂</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-TN11+WS-TP12 相当品</p>	定格入力	6W (1.67kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	94dB (1W/1m)	周波数特性	120Hz~15kHz	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	本体: ポリスチレン	パネル	ネット: アルミパンチング、枠: ABS樹脂	音量調整	4段階	<p>天井露出スピーカー (ATT付) <12cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ハイインパクトポリスチレン樹脂</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-4435A 相当品</p>	定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂	音量調整	4段階	<p>壁掛スピーカー (防滴型) <0.5W: M級 L級></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>5W (2kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>90dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>130Hz~15kHz (偏差20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>10cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>エンクロージャー: 耐熱性ABS樹脂</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX3 (JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-5820 相当品</p>	定格入力	5W (2kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	90dB (1W/1m)	周波数特性	130Hz~15kHz (偏差20dB)	使用スピーカー	10cmコンスピアカー	仕上げ	エンクロージャー: 耐熱性ABS樹脂	保護等級	IPX3 (JIS C 0920)	<p>アッテネーター (0.5~6W)</p> <table border="1"> <tr><td>入力容量</td><td>0.5W~6W</td></tr> <tr><td>入力インピーダンス</td><td>20kΩ~1.67kΩ</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>5段階</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>新金属</td></tr> <tr><td>適合ボックス</td><td>JIS1個口用スイッチボックス</td></tr> </table> <p>パナソニック: WZ-VC106/F 相当品</p>	入力容量	0.5W~6W	入力インピーダンス	20kΩ~1.67kΩ	音量調整	5段階	パネル	新金属	適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス																																													
定格入力	6W (1.67kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	94dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	120Hz~15kHz																																																																																																
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	本体: ポリスチレン																																																																																																
パネル	ネット: アルミパンチング、枠: ABS樹脂																																																																																																
音量調整	4段階																																																																																																
定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)																																																																																																
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂																																																																																																
音量調整	4段階																																																																																																
定格入力	5W (2kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	90dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	130Hz~15kHz (偏差20dB)																																																																																																
使用スピーカー	10cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	エンクロージャー: 耐熱性ABS樹脂																																																																																																
保護等級	IPX3 (JIS C 0920)																																																																																																
入力容量	0.5W~6W																																																																																																
入力インピーダンス	20kΩ~1.67kΩ																																																																																																
音量調整	5段階																																																																																																
パネル	新金属																																																																																																
適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス																																																																																																
<p>壁掛形防災アンプ (20局60W)</p> <p>CUD認証</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>音声入力</td><td>マイクX2、ラインX3 (マイク/ライン切替含む)、チャイム、外部マイク、BGM、ペーキング、緊急</td></tr> <tr><td>リモコン接続</td><td>非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイク</td></tr> <tr><td>局数・回線数</td><td>20局・20回線</td></tr> <tr><td>定格出力</td><td>60W</td></tr> <tr><td>緊急地震放送</td><td>地震放送表示、地震放送停止スイッチ</td></tr> <tr><td>音声警報音源</td><td>4ヶ国語「日本語+英語+中国語+韓国語」に対応 各言語64個内蔵 (地下5階~20階、E.L.V.、階段 他)</td></tr> <tr><td>ファンクションスイッチ</td><td>5個: スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力</td></tr> <tr><td>外部制御入力</td><td>5回路</td></tr> <tr><td>プログラムタイマー</td><td>選曲/特定日スケジュール 9パターン 総計270ステップ</td></tr> <tr><td>時刻補正入力</td><td>NTPサーバー、親時計、接点入力</td></tr> <tr><td>チャイム音源</td><td>3種類: ウェストミンスターの鐘、他2種類</td></tr> <tr><td>コールサイン</td><td>7種類: 上り4音2種類、下り4音2種類、他3種類</td></tr> <tr><td>内蔵メッセージ</td><td>緊急放送、業務放送用10種類 放送設備/非常放送点検、地震放送 閉館放送、停電放送、防犯放送、他 SD/SDHCメモリーカード音源10種類 (WAV)</td></tr> <tr><td>非常電源部</td><td>DC24V ニッケル水素蓄電池</td></tr> <tr><td>その他</td><td>停電緊急・業務放送用蓄電池を組込可能 ネットワーク1/Fによる設定・状態モニター可能 総務省消防庁消防予第551号 (サイネージ活用指針) 対応</td></tr> </table> <p>パナソニック: WK-EK320NT+WU-PK306+WU-EB220 相当品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	音声入力	マイクX2、ラインX3 (マイク/ライン切替含む)、チャイム、外部マイク、BGM、ペーキング、緊急	リモコン接続	非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイク	局数・回線数	20局・20回線	定格出力	60W	緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ	音声警報音源	4ヶ国語「日本語+英語+中国語+韓国語」に対応 各言語64個内蔵 (地下5階~20階、E.L.V.、階段 他)	ファンクションスイッチ	5個: スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力	外部制御入力	5回路	プログラムタイマー	選曲/特定日スケジュール 9パターン 総計270ステップ	時刻補正入力	NTPサーバー、親時計、接点入力	チャイム音源	3種類: ウェストミンスターの鐘、他2種類	コールサイン	7種類: 上り4音2種類、下り4音2種類、他3種類	内蔵メッセージ	緊急放送、業務放送用10種類 放送設備/非常放送点検、地震放送 閉館放送、停電放送、防犯放送、他 SD/SDHCメモリーカード音源10種類 (WAV)	非常電源部	DC24V ニッケル水素蓄電池	その他	停電緊急・業務放送用蓄電池を組込可能 ネットワーク1/Fによる設定・状態モニター可能 総務省消防庁消防予第551号 (サイネージ活用指針) 対応	<p>天井埋込スピーカー <8cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体: ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット: アルミパンチング 白色 枠: ABS樹脂 白色</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-TN830+WS-TP820-W 相当品</p>	定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスピアカー	仕上げ	本体: ABS樹脂	パネル	ネット: アルミパンチング 白色 枠: ABS樹脂 白色	<p>天井埋込スピーカー <16cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>95dB (1m/1W)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>85Hz ~ 15kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体: ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット: アルミパンチング 白色</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-TN630+WS-6530 相当品</p>	定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	95dB (1m/1W)	周波数特性	85Hz ~ 15kHz (-20dB)	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	仕上げ	本体: ABS樹脂	パネル	ネット: アルミパンチング 白色	<p>天井埋込スピーカー (防滴型) <16cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3.3kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>89dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>アルミパンチング</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX2 (JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-5801 相当品</p>	定格入力	3W (3.3kΩ)	出力音圧レベル	89dB (1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスピアカー	仕上げ	ABS樹脂	パネル	アルミパンチング	保護等級	IPX2 (JIS C 0920)	<p>クリアホーン (30W) <30W></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>30W (330Ω), 20W (500Ω), 10W (1kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>101dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体: ABS樹脂、取付金具: ステンレス</td></tr> <tr><td>防水性</td><td>JIS C 5504準拠、IPX4準拠</td></tr> </table> <p>パナソニック: WT-7030 相当品</p>	定格入力	30W (330Ω), 20W (500Ω), 10W (1kΩ)	出力音圧レベル	101dB (1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz	仕上げ	本体: ABS樹脂、取付金具: ステンレス	防水性	JIS C 5504準拠、IPX4準拠	<p>カットリレー</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>電力容量</td><td>最大800W</td></tr> <tr><td>電流量</td><td>最大10A</td></tr> <tr><td>制御方式</td><td>非常時DC24V断、10mA</td></tr> <tr><td>表示灯</td><td>通電表示灯 (通電時点灯)</td></tr> <tr><td>適合ボックス</td><td>露出 JIS C 8340 1個用深形 埋込 JIS C 8340 1個用カバー付</td></tr> </table> <p>パナソニック: WU-RB140 相当品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	電力容量	最大800W	電流量	最大10A	制御方式	非常時DC24V断、10mA	表示灯	通電表示灯 (通電時点灯)	適合ボックス	露出 JIS C 8340 1個用深形 埋込 JIS C 8340 1個用カバー付
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																																
音声入力	マイクX2、ラインX3 (マイク/ライン切替含む)、チャイム、外部マイク、BGM、ペーキング、緊急																																																																																																
リモコン接続	非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイク																																																																																																
局数・回線数	20局・20回線																																																																																																
定格出力	60W																																																																																																
緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ																																																																																																
音声警報音源	4ヶ国語「日本語+英語+中国語+韓国語」に対応 各言語64個内蔵 (地下5階~20階、E.L.V.、階段 他)																																																																																																
ファンクションスイッチ	5個: スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力																																																																																																
外部制御入力	5回路																																																																																																
プログラムタイマー	選曲/特定日スケジュール 9パターン 総計270ステップ																																																																																																
時刻補正入力	NTPサーバー、親時計、接点入力																																																																																																
チャイム音源	3種類: ウェストミンスターの鐘、他2種類																																																																																																
コールサイン	7種類: 上り4音2種類、下り4音2種類、他3種類																																																																																																
内蔵メッセージ	緊急放送、業務放送用10種類 放送設備/非常放送点検、地震放送 閉館放送、停電放送、防犯放送、他 SD/SDHCメモリーカード音源10種類 (WAV)																																																																																																
非常電源部	DC24V ニッケル水素蓄電池																																																																																																
その他	停電緊急・業務放送用蓄電池を組込可能 ネットワーク1/Fによる設定・状態モニター可能 総務省消防庁消防予第551号 (サイネージ活用指針) 対応																																																																																																
定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)																																																																																																
使用スピーカー	8cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	本体: ABS樹脂																																																																																																
パネル	ネット: アルミパンチング 白色 枠: ABS樹脂 白色																																																																																																
定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	95dB (1m/1W)																																																																																																
周波数特性	85Hz ~ 15kHz (-20dB)																																																																																																
使用スピーカー	16cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	本体: ABS樹脂																																																																																																
パネル	ネット: アルミパンチング 白色																																																																																																
定格入力	3W (3.3kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	89dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)																																																																																																
使用スピーカー	8cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	ABS樹脂																																																																																																
パネル	アルミパンチング																																																																																																
保護等級	IPX2 (JIS C 0920)																																																																																																
定格入力	30W (330Ω), 20W (500Ω), 10W (1kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	101dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	180Hz~15kHz																																																																																																
仕上げ	本体: ABS樹脂、取付金具: ステンレス																																																																																																
防水性	JIS C 5504準拠、IPX4準拠																																																																																																
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																																
電力容量	最大800W																																																																																																
電流量	最大10A																																																																																																
制御方式	非常時DC24V断、10mA																																																																																																
表示灯	通電表示灯 (通電時点灯)																																																																																																
適合ボックス	露出 JIS C 8340 1個用深形 埋込 JIS C 8340 1個用カバー付																																																																																																
<p>壁掛形非常リモコン (20局)</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>DC24V (壁掛形非常用放送設備より供給)</td></tr> <tr><td>選抜制御</td><td>20局一斉 (優先/一般 設定可)</td></tr> <tr><td>緊急地震放送</td><td>地震放送表示、地震放送停止スイッチ</td></tr> <tr><td>ファンクションスイッチ</td><td>5個: スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力</td></tr> <tr><td>モニタースピーカー</td><td>業務放送時 音量調節付き (操作パネル面)</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ハウリング防止機能付 停電放送可 (本体に業務放送用蓄電池を内蔵時) CUD認証製品</td></tr> </table> <p>パナソニック: WR-EC320 相当品</p>	電源	DC24V (壁掛形非常用放送設備より供給)	選抜制御	20局一斉 (優先/一般 設定可)	緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ	ファンクションスイッチ	5個: スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力	モニタースピーカー	業務放送時 音量調節付き (操作パネル面)	その他	ハウリング防止機能付 停電放送可 (本体に業務放送用蓄電池を内蔵時) CUD認証製品	<p>天井埋込スピーカー <8cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体: ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット: アルミパンチング 白色</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-TN835+WS-TP820-W 相当品</p>	定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスピアカー	仕上げ	本体: ABS樹脂	パネル	ネット: アルミパンチング 白色	音量調整	4段階	<p>天井埋込スピーカー (ATT付) <16cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>95dB (1m/1W)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>85Hz ~ 15kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体: ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット: アルミパンチング 白色</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-TN635+WS-6530 相当品</p>	定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	95dB (1m/1W)	周波数特性	85Hz ~ 15kHz (-20dB)	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	仕上げ	本体: ABS樹脂	パネル	ネット: アルミパンチング 白色	音量調整	4段階	<p>壁掛スピーカー <16cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~12kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>木箱: 塩ビシート貼り、ネット: ジャージ</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-2030A 相当品</p>	定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	120Hz~12kHz	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	仕上げ	木箱: 塩ビシート貼り、ネット: ジャージ	<p>屋外対応型ボックススピーカー <16cm></p> <table border="1"> <tr><td>型式</td><td>フルレンジ密閉形</td></tr> <tr><td>定格入力</td><td>20W (500Ω), 10W (1kΩ), 5W (2kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>94dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~15kHz (-10dB)</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>エンクロージャー: PP樹脂</td></tr> <tr><td>取付金具</td><td>ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX4 (JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-BW120 相当品</p>	型式	フルレンジ密閉形	定格入力	20W (500Ω), 10W (1kΩ), 5W (2kΩ)	出力音圧レベル	94dB (1W/1m)	周波数特性	150Hz~15kHz (-10dB)	仕上げ	エンクロージャー: PP樹脂	取付金具	ステンレス	保護等級	IPX4 (JIS C 0920)	<p>アッテネーター (1W)</p> <table border="1"> <tr><td>入力容量</td><td>1W</td></tr> <tr><td>入力インピーダンス</td><td>10kΩ</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>5段階</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>新金属</td></tr> <tr><td>適合ボックス</td><td>JIS1個口用スイッチボックス</td></tr> </table> <p>パナソニック: WZ-VC101/F 相当品</p>	入力容量	1W	入力インピーダンス	10kΩ	音量調整	5段階	パネル	新金属	適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス																		
電源	DC24V (壁掛形非常用放送設備より供給)																																																																																																
選抜制御	20局一斉 (優先/一般 設定可)																																																																																																
緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ																																																																																																
ファンクションスイッチ	5個: スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力																																																																																																
モニタースピーカー	業務放送時 音量調節付き (操作パネル面)																																																																																																
その他	ハウリング防止機能付 停電放送可 (本体に業務放送用蓄電池を内蔵時) CUD認証製品																																																																																																
定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)																																																																																																
使用スピーカー	8cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	本体: ABS樹脂																																																																																																
パネル	ネット: アルミパンチング 白色																																																																																																
音量調整	4段階																																																																																																
定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	95dB (1m/1W)																																																																																																
周波数特性	85Hz ~ 15kHz (-20dB)																																																																																																
使用スピーカー	16cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	本体: ABS樹脂																																																																																																
パネル	ネット: アルミパンチング 白色																																																																																																
音量調整	4段階																																																																																																
定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	120Hz~12kHz																																																																																																
使用スピーカー	16cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	木箱: 塩ビシート貼り、ネット: ジャージ																																																																																																
型式	フルレンジ密閉形																																																																																																
定格入力	20W (500Ω), 10W (1kΩ), 5W (2kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	94dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	150Hz~15kHz (-10dB)																																																																																																
仕上げ	エンクロージャー: PP樹脂																																																																																																
取付金具	ステンレス																																																																																																
保護等級	IPX4 (JIS C 0920)																																																																																																
入力容量	1W																																																																																																
入力インピーダンス	10kΩ																																																																																																
音量調整	5段階																																																																																																
パネル	新金属																																																																																																
適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス																																																																																																
<p>壁掛形非常リモコン (20局)</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>DC24V (壁掛形非常用放送設備より供給)</td></tr> <tr><td>選抜制御</td><td>20局一斉 (優先/一般 設定可)</td></tr> <tr><td>緊急地震放送</td><td>地震放送表示、地震放送停止スイッチ</td></tr> <tr><td>ファンクションスイッチ</td><td>5個: スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力</td></tr> <tr><td>モニタースピーカー</td><td>業務放送時 音量調節付き (操作パネル面)</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ハウリング防止機能付 停電放送可 (本体に業務放送用蓄電池を内蔵時) CUD認証製品</td></tr> </table> <p>パナソニック: WR-EC320 相当品</p>	電源	DC24V (壁掛形非常用放送設備より供給)	選抜制御	20局一斉 (優先/一般 設定可)	緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ	ファンクションスイッチ	5個: スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力	モニタースピーカー	業務放送時 音量調節付き (操作パネル面)	その他	ハウリング防止機能付 停電放送可 (本体に業務放送用蓄電池を内蔵時) CUD認証製品	<p>天井埋込スピーカー <12cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W (1.67kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>94dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体: ポリスチレン</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット: アルミパンチング、枠: ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-TN10+WS-TP12 相当品</p>	定格入力	6W (1.67kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	94dB (1W/1m)	周波数特性	120Hz~15kHz	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	本体: ポリスチレン	パネル	ネット: アルミパンチング、枠: ABS樹脂	<p>天井露出スピーカー <12cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ハイインパクトポリスチレン樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-4430A 相当品</p>	定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂	<p>壁掛スピーカー (ATT付) <12cm></p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~12kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>木箱: 塩ビシート貼り、ネット: ジャージ</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック: WS-2015A 相当品</p>	定格入力	1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	120Hz~12kHz	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	仕上げ	木箱: 塩ビシート貼り、ネット: ジャージ	音量調整	4段階	<p>アッテネーター (1W)</p> <table border="1"> <tr><td>入力容量</td><td>1W</td></tr> <tr><td>入力インピーダンス</td><td>10kΩ</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>5段階</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>新金属</td></tr> <tr><td>適合ボックス</td><td>JIS1個口用スイッチボックス</td></tr> </table> <p>パナソニック: WZ-VC101/F 相当品</p>	入力容量	1W	入力インピーダンス	10kΩ	音量調整	5段階	パネル	新金属	適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス	<p>アッテネーター (1W)</p> <table border="1"> <tr><td>入力容量</td><td>1W</td></tr> <tr><td>入力インピーダンス</td><td>10kΩ</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>5段階</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>新金属</td></tr> <tr><td>適合ボックス</td><td>JIS1個口用スイッチボックス</td></tr> </table> <p>パナソニック: WZ-VC101/F 相当品</p>	入力容量	1W	入力インピーダンス	10kΩ	音量調整	5段階	パネル	新金属	適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス																										
電源	DC24V (壁掛形非常用放送設備より供給)																																																																																																
選抜制御	20局一斉 (優先/一般 設定可)																																																																																																
緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ																																																																																																
ファンクションスイッチ	5個: スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力																																																																																																
モニタースピーカー	業務放送時 音量調節付き (操作パネル面)																																																																																																
その他	ハウリング防止機能付 停電放送可 (本体に業務放送用蓄電池を内蔵時) CUD認証製品																																																																																																
定格入力	6W (1.67kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	94dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	120Hz~15kHz																																																																																																
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	本体: ポリスチレン																																																																																																
パネル	ネット: アルミパンチング、枠: ABS樹脂																																																																																																
定格入力	3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)																																																																																																
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂																																																																																																
定格入力	1W (10kΩ)																																																																																																
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																																
周波数特性	120Hz~12kHz																																																																																																
使用スピーカー	16cmコンスピアカー																																																																																																
仕上げ	木箱: 塩ビシート貼り、ネット: ジャージ																																																																																																
音量調整	4段階																																																																																																
入力容量	1W																																																																																																
入力インピーダンス	10kΩ																																																																																																
音量調整	5段階																																																																																																
パネル	新金属																																																																																																
適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス																																																																																																
入力容量	1W																																																																																																
入力インピーダンス	10kΩ																																																																																																
音量調整	5段階																																																																																																
パネル	新金属																																																																																																
適合ボックス	JIS1個口用スイッチボックス																																																																																																

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

壁掛形非常用放送設備 (20局60W)