

<p>放送設備 システム図</p> <p>ダイナミックマイク CDプレーヤー 卓上型デジタルアンプ (5局) スピーカー系統 AC100V</p> <p>AE1.2-3C</p>		<p>天井埋込スピーカー (8cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング 白色</td></tr> <tr><td>種</td><td>種:ABS樹脂 白色</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN830+WS-TP820-W 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスプスピーカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミパンチング 白色	種	種:ABS樹脂 白色	<p>天井埋込スピーカー (16cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>95dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>85Hz~15kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN630+WS-6530 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	95dB (1W/1m)	周波数特性	85Hz~15kHz (-20dB)	使用スピーカー	16cmコンスプスピーカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂	<p>防滴露出形天井スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>140Hz~20kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ASA樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX5 (JIS C 0920)</td></tr> <tr><td>発塵性能</td><td>JIS洗濯クラス1</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TS130 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	140Hz~20kHz (-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー	仕上げ	本体:ASA樹脂、取付金具:ステンレス	保護等級	IPX5 (JIS C 0920)	発塵性能	JIS洗濯クラス1	<p>壁掛スピーカー (ATT付)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~12kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-2015A 相当品</p>	定格入力	1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	120Hz~12kHz	使用スピーカー	16cmコンスプスピーカー	仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ	保護等級	4段階																										
定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)																																																																																		
使用スピーカー	8cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																		
パネル	ネット:アルミパンチング 白色																																																																																		
種	種:ABS樹脂 白色																																																																																		
定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	95dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	85Hz~15kHz (-20dB)																																																																																		
使用スピーカー	16cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																		
パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂																																																																																		
定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	140Hz~20kHz (-20dB)																																																																																		
使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	本体:ASA樹脂、取付金具:ステンレス																																																																																		
保護等級	IPX5 (JIS C 0920)																																																																																		
発塵性能	JIS洗濯クラス1																																																																																		
定格入力	1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	120Hz~12kHz																																																																																		
使用スピーカー	16cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ																																																																																		
保護等級	4段階																																																																																		
<p>卓上型デジタルアンプ</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>定格出力</td><td>30W</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>50Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>入力</td><td>マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急入</td></tr> <tr><td>出力</td><td>リモコン</td></tr> <tr><td>機能</td><td>スピーカー(5局+高)、ライン、増設</td></tr> <tr><td>優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制録音内蔵</td><td></td></tr> </table> <p>パナソニック:WM-530 相当品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	定格出力	30W	周波数特性	50Hz~20kHz	入力	マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急入	出力	リモコン	機能	スピーカー(5局+高)、ライン、増設	優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制録音内蔵		<p>ダイナミックマイク</p> <table border="1"> <tr><td>形式</td><td>ダイナミック型</td></tr> <tr><td>感度</td><td>-53dB</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>70Hz~12kHz</td></tr> <tr><td>指向特性</td><td>カーディオイド</td></tr> <tr><td>出力インピーダンス</td><td>500Ω (不平衡型)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WM-530 相当品</p>	形式	ダイナミック型	感度	-53dB	周波数特性	70Hz~12kHz	指向特性	カーディオイド	出力インピーダンス	500Ω (不平衡型)	<p>天井埋込スピーカー (ATT付) (8cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング 白色</td></tr> <tr><td>種</td><td>種:ABS樹脂 白色</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN835+WS-TP820-W 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスプスピーカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミパンチング 白色	種	種:ABS樹脂 白色	<p>天井埋込スピーカー (ATT付) (16cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>95dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>85Hz~15kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN635+WS-6530 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	95dB (1W/1m)	周波数特性	85Hz~15kHz (-20dB)	使用スピーカー	16cmコンスプスピーカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂	<p>防滴露出形天井スピーカー (ATT付)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>140Hz~20kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ASA樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX5 (JIS C 0920)</td></tr> <tr><td>発塵性能</td><td>JIS洗濯クラス1</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TS135 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	140Hz~20kHz (-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー	仕上げ	本体:ASA樹脂、取付金具:ステンレス	保護等級	IPX5 (JIS C 0920)	発塵性能	JIS洗濯クラス1	<p>防滴スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>5W (2kΩ), 3W (3, 3kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>1W (10kΩ), 0, 5W (20kΩ)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>90dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>130Hz~15kHz (周長204B)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>10cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>エンコローター:耐熱性ABS樹脂</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX3 (JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-5820 相当品</p>	定格入力	5W (2kΩ), 3W (3, 3kΩ)	出力音圧レベル	1W (10kΩ), 0, 5W (20kΩ)	周波数特性	90dB (1W/1m)	使用スピーカー	130Hz~15kHz (周長204B)	使用スピーカー	10cmコンスプスピーカー	仕上げ	エンコローター:耐熱性ABS樹脂	保護等級	IPX3 (JIS C 0920)
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																		
定格出力	30W																																																																																		
周波数特性	50Hz~20kHz																																																																																		
入力	マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急入																																																																																		
出力	リモコン																																																																																		
機能	スピーカー(5局+高)、ライン、増設																																																																																		
優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制録音内蔵																																																																																			
形式	ダイナミック型																																																																																		
感度	-53dB																																																																																		
周波数特性	70Hz~12kHz																																																																																		
指向特性	カーディオイド																																																																																		
出力インピーダンス	500Ω (不平衡型)																																																																																		
定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)																																																																																		
使用スピーカー	8cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																		
パネル	ネット:アルミパンチング 白色																																																																																		
種	種:ABS樹脂 白色																																																																																		
定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	95dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	85Hz~15kHz (-20dB)																																																																																		
使用スピーカー	16cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																		
パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂																																																																																		
定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	140Hz~20kHz (-20dB)																																																																																		
使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	本体:ASA樹脂、取付金具:ステンレス																																																																																		
保護等級	IPX5 (JIS C 0920)																																																																																		
発塵性能	JIS洗濯クラス1																																																																																		
定格入力	5W (2kΩ), 3W (3, 3kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	1W (10kΩ), 0, 5W (20kΩ)																																																																																		
周波数特性	90dB (1W/1m)																																																																																		
使用スピーカー	130Hz~15kHz (周長204B)																																																																																		
使用スピーカー	10cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	エンコローター:耐熱性ABS樹脂																																																																																		
保護等級	IPX3 (JIS C 0920)																																																																																		
<p>卓上型デジタルアンプ</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>定格出力</td><td>60W</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>50Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>入力</td><td>マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急入</td></tr> <tr><td>出力</td><td>リモコン</td></tr> <tr><td>機能</td><td>スピーカー(5局+高)、ライン、増設</td></tr> <tr><td>優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制録音内蔵</td><td></td></tr> </table> <p>パナソニック:WA-HA031 相当品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	定格出力	60W	周波数特性	50Hz~20kHz	入力	マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急入	出力	リモコン	機能	スピーカー(5局+高)、ライン、増設	優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制録音内蔵		<p>SD/USBメモリー対応CDプレーヤー</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>対応メディア</td><td>CD, CD-R, CD-RW, USB, SD, SDHC</td></tr> <tr><td>再生可能フォーマット</td><td>CD-DA, MP2, MP3, WAV, AAC, WMA</td></tr> <tr><td>オーディオ出力</td><td>アナログ出力、デジタル出力</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>20Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>SN比</td><td>90dB以上</td></tr> <tr><td>ダイナミックレンジ</td><td>90dB以上</td></tr> </table> <p>タスカム:CD-200SB 相当品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	対応メディア	CD, CD-R, CD-RW, USB, SD, SDHC	再生可能フォーマット	CD-DA, MP2, MP3, WAV, AAC, WMA	オーディオ出力	アナログ出力、デジタル出力	周波数特性	20Hz~20kHz	SN比	90dB以上	ダイナミックレンジ	90dB以上	<p>天井埋込スピーカー (12cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W (1, 67kΩ), 3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>94dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ポリスチレン</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN10+WS-TP12 相当品</p>	定格入力	6W (1, 67kΩ), 3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	94dB (1W/1m)	周波数特性	120Hz~15kHz	使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー	仕上げ	本体:ポリスチレン	パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂	<p>露出形スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ハイインパクトポリスチレン樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-4430A 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー	仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂	<p>天井埋込防滴スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>89dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>アルミパンチング</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX2 (JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-5801 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ)	出力音圧レベル	89dB (1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスプスピーカー	仕上げ	ABS樹脂	パネル	アルミパンチング	保護等級	IPX2 (JIS C 0920)	<p>ホーン型コーンスピーカー (6W)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W (1, 7kΩ), 3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>96dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~13kHz</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX4 (JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WT-7006 相当品</p>	定格入力	6W (1, 7kΩ), 3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	96dB (1W/1m)	周波数特性	150Hz~13kHz	仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス	保護等級	IPX4 (JIS C 0920)				
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																		
定格出力	60W																																																																																		
周波数特性	50Hz~20kHz																																																																																		
入力	マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急入																																																																																		
出力	リモコン																																																																																		
機能	スピーカー(5局+高)、ライン、増設																																																																																		
優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制録音内蔵																																																																																			
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																		
対応メディア	CD, CD-R, CD-RW, USB, SD, SDHC																																																																																		
再生可能フォーマット	CD-DA, MP2, MP3, WAV, AAC, WMA																																																																																		
オーディオ出力	アナログ出力、デジタル出力																																																																																		
周波数特性	20Hz~20kHz																																																																																		
SN比	90dB以上																																																																																		
ダイナミックレンジ	90dB以上																																																																																		
定格入力	6W (1, 67kΩ), 3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	94dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	120Hz~15kHz																																																																																		
使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	本体:ポリスチレン																																																																																		
パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂																																																																																		
定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)																																																																																		
使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂																																																																																		
定格入力	3W (3, 3kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	89dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)																																																																																		
使用スピーカー	8cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	ABS樹脂																																																																																		
パネル	アルミパンチング																																																																																		
保護等級	IPX2 (JIS C 0920)																																																																																		
定格入力	6W (1, 7kΩ), 3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	96dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	150Hz~13kHz																																																																																		
仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス																																																																																		
保護等級	IPX4 (JIS C 0920)																																																																																		
<p>卓上型デジタルアンプ</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>定格出力</td><td>120W</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>50Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>入力</td><td>マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急入</td></tr> <tr><td>出力</td><td>リモコン</td></tr> <tr><td>機能</td><td>スピーカー(5局+高)、ライン、増設</td></tr> <tr><td>優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制録音内蔵</td><td></td></tr> </table> <p>パナソニック:WA-HA121 相当品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	定格出力	120W	周波数特性	50Hz~20kHz	入力	マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急入	出力	リモコン	機能	スピーカー(5局+高)、ライン、増設	優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制録音内蔵		<p>Bluetoothレシーバー搭載専用CDプレーヤー</p> <table border="1"> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>使用メディア</td><td>CD, CD-R, CD-RW (12cm/8cm)</td></tr> <tr><td>再生可能フォーマット</td><td>CD-DA, WAV, MP2, MP3</td></tr> <tr><td>アナログ出力</td><td>3, 5mmステレオミニジャック</td></tr> <tr><td>デジタル出力</td><td>RCAピンジャック</td></tr> <tr><td>Bluetooth</td><td>バージョン3.0 Class2</td></tr> </table> <p>タスカム:CD-200BT 相当品</p>	電源	AC100V 50/60Hz	使用メディア	CD, CD-R, CD-RW (12cm/8cm)	再生可能フォーマット	CD-DA, WAV, MP2, MP3	アナログ出力	3, 5mmステレオミニジャック	デジタル出力	RCAピンジャック	Bluetooth	バージョン3.0 Class2	<p>天井埋込スピーカー (ATT付) (12cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W (1, 67kΩ), 3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>94dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ポリスチレン</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN11+WS-TP12 相当品</p>	定格入力	6W (1, 67kΩ), 3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	94dB (1W/1m)	周波数特性	120Hz~15kHz	使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー	仕上げ	本体:ポリスチレン	パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂	<p>露出形スピーカー (ATT付)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz (-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ハイインパクトポリスチレン樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-4435A 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー	仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂	<p>壁掛スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~12kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスプスピーカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-2030A 相当品</p>	定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)	周波数特性	120Hz~12kHz	使用スピーカー	16cmコンスプスピーカー	仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ	<p>ホーン型コーンスピーカー (15W)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>15W (670Ω), 10W (1kΩ), 5W (2kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>99dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX4 (JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WT-7015 相当品</p>	定格入力	15W (670Ω), 10W (1kΩ), 5W (2kΩ)	出力音圧レベル	99dB (1W/1m)	周波数特性	150Hz~15kHz	仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス	保護等級	IPX4 (JIS C 0920)										
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																		
定格出力	120W																																																																																		
周波数特性	50Hz~20kHz																																																																																		
入力	マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急入																																																																																		
出力	リモコン																																																																																		
機能	スピーカー(5局+高)、ライン、増設																																																																																		
優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制録音内蔵																																																																																			
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																		
使用メディア	CD, CD-R, CD-RW (12cm/8cm)																																																																																		
再生可能フォーマット	CD-DA, WAV, MP2, MP3																																																																																		
アナログ出力	3, 5mmステレオミニジャック																																																																																		
デジタル出力	RCAピンジャック																																																																																		
Bluetooth	バージョン3.0 Class2																																																																																		
定格入力	6W (1, 67kΩ), 3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	94dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	120Hz~15kHz																																																																																		
使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	本体:ポリスチレン																																																																																		
パネル	ネット:アルミパンチング、種:ABS樹脂																																																																																		
定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)																																																																																		
使用スピーカー	12cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂																																																																																		
定格入力	3W (3, 3kΩ), 1W (10kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	120Hz~12kHz																																																																																		
使用スピーカー	16cmコンスプスピーカー																																																																																		
仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ																																																																																		
定格入力	15W (670Ω), 10W (1kΩ), 5W (2kΩ)																																																																																		
出力音圧レベル	99dB (1W/1m)																																																																																		
周波数特性	150Hz~15kHz																																																																																		
仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス																																																																																		
保護等級	IPX4 (JIS C 0920)																																																																																		

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

<p>ホーン型コーンスピーカー (30W)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>30W (330Ω), 20W (500Ω), 10W (1kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>101dB (1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX4 (JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WT-7030 相当品</p>	定格入力	30W (330Ω), 20W (500Ω), 10W (1kΩ)	出力音圧レベル	101dB (1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz	仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス	保護等級	IPX4 (JIS C 0920)	<p>アッテネーター (0.5~6W)</p> <table border="1"> <tr><td>入力容量</td><td>0.5W~6W</td></tr> <tr><td>入力インピーダンス</td><td>20kΩ~1.67kΩ</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>5段階</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>新金属</td></tr> <tr><td>適合ボックス</td><td>JIS1種口用スイッチボックス</td></tr> </table> <p>パナソニック:WZ-VG106/F 相当品</p>	入力容量	0.5W~6W	入力インピーダンス	20kΩ~1.67kΩ	音量調整	5段階	パネル	新金属	適合ボックス	JIS1種口用スイッチボックス
定格入力	30W (330Ω), 20W (500Ω), 10W (1kΩ)																				
出力音圧レベル	101dB (1W/1m)																				
周波数特性	180Hz~15kHz																				
仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス																				
保護等級	IPX4 (JIS C 0920)																				
入力容量	0.5W~6W																				
入力インピーダンス	20kΩ~1.67kΩ																				
音量調整	5段階																				
パネル	新金属																				
適合ボックス	JIS1種口用スイッチボックス																				

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

卓上アンプ設備 (5局30W/60W/120W)