

<p>放送設備 システム図</p> <p>AE1.2-3C</p>	<p>天井埋込スピーカー (12cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>94dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ポリスチレン</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミバンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN10+WS-TP12 相当品</p>	定格入力	6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	94dB(1W/1m)	周波数特性	120Hz~15kHz	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ポリスチレン	パネル	ネット:アルミバンチング、種:ABS樹脂	<p>露出形スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ハイインパクトポリスチレン樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td></td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-4430A 相当品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂	パネル		<p>天井埋込型防滴スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>89dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>アルミバンチング</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX2(JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-5801 相当品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)	出力音圧レベル	89dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスピアカー	仕上げ	ABS樹脂	パネル	アルミバンチング	保護等級	IPX2(JIS C 0920)	<p>ホーン型コンスピアカー(6W)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W(1,7kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>96dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~13kHz</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX4(JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WT-7006 相当品</p>	定格入力	6W(1,7kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	96dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~13kHz	仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス	保護等級	IPX4(JIS C 0920)																																																										
定格入力	6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	94dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	120Hz~15kHz																																																																																																													
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	本体:ポリスチレン																																																																																																													
パネル	ネット:アルミバンチング、種:ABS樹脂																																																																																																													
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)																																																																																																													
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂																																																																																																													
パネル																																																																																																														
定格入力	3W(3,3kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	89dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)																																																																																																													
使用スピーカー	8cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	ABS樹脂																																																																																																													
パネル	アルミバンチング																																																																																																													
保護等級	IPX2(JIS C 0920)																																																																																																													
定格入力	6W(1,7kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	96dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	150Hz~13kHz																																																																																																													
仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス																																																																																																													
保護等級	IPX4(JIS C 0920)																																																																																																													
<p>AMP 放送ワゴン</p> <table border="1"> <tr><th>番号</th><th>名称</th><th>数量</th><th>備考</th></tr> <tr><td>①</td><td>リモコンマイク</td><td>1</td><td>WR-205A</td></tr> <tr><td>②</td><td>卓上型デジタルアンプ</td><td>1</td><td>WA-HA121</td></tr> <tr><td>③</td><td>SD/USB対応CDプレーヤー</td><td>1</td><td>CD-200SB</td></tr> <tr><td>④</td><td>引き出しユニット</td><td>1</td><td>U-10H</td></tr> <tr><td>⑤</td><td>ワゴン</td><td>1</td><td>S120U-G11</td></tr> </table> <p>ワゴン:BP:ブランクパネル</p> <table border="1"> <tr><td>リモコンマイク</td><td>マイクホン:単一指向性ECM内蔵マイク</td></tr> <tr><td>音入出力</td><td>ライン入力:単鎖フォーンジャック、不平衡</td></tr> <tr><td>音出出力</td><td>即結端子台、平衡</td></tr> <tr><td>録音出力</td><td>単鎖フォーンジャック、不平衡</td></tr> <tr><td>制御容量</td><td>最大DC30V、最大DC80mA</td></tr> <tr><td>その他</td><td>拡張I/Fコネクタ×1</td></tr> <tr><td>卓上型デジタルアンプ</td><td>120W</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>50Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>入力</td><td>マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急</td></tr> <tr><td>出力</td><td>スピーカー(5高+1低)、ライン、増設</td></tr> <tr><td>機能</td><td>優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制放送内蔵</td></tr> <tr><td>SD/USB対応CDプレーヤー</td><td></td></tr> <tr><td>対応メディア</td><td>CD、CD-R、CD-RW、USB、SD、SDHC</td></tr> <tr><td>再生可能フォーマット</td><td>CD-DA、MP2、MP3、WAV、AAC、WMA</td></tr> <tr><td>オーディオ</td><td>アナログ出力、デジタル出力</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>20Hz~20kHz</td></tr> <tr><td>S/N比</td><td>90dB以上</td></tr> <tr><td>ダイナミックレンジ</td><td>90dB以上</td></tr> </table>	番号	名称	数量	備考	①	リモコンマイク	1	WR-205A	②	卓上型デジタルアンプ	1	WA-HA121	③	SD/USB対応CDプレーヤー	1	CD-200SB	④	引き出しユニット	1	U-10H	⑤	ワゴン	1	S120U-G11	リモコンマイク	マイクホン:単一指向性ECM内蔵マイク	音入出力	ライン入力:単鎖フォーンジャック、不平衡	音出出力	即結端子台、平衡	録音出力	単鎖フォーンジャック、不平衡	制御容量	最大DC30V、最大DC80mA	その他	拡張I/Fコネクタ×1	卓上型デジタルアンプ	120W	周波数特性	50Hz~20kHz	入力	マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急	出力	スピーカー(5高+1低)、ライン、増設	機能	優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制放送内蔵	SD/USB対応CDプレーヤー		対応メディア	CD、CD-R、CD-RW、USB、SD、SDHC	再生可能フォーマット	CD-DA、MP2、MP3、WAV、AAC、WMA	オーディオ	アナログ出力、デジタル出力	周波数特性	20Hz~20kHz	S/N比	90dB以上	ダイナミックレンジ	90dB以上	<p>天井埋込スピーカー(ATT付) (12cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>94dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>120Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ポリスチレン</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミバンチング、種:ABS樹脂</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN11+WS-TP12 相当品</p>	定格入力	6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	94dB(1W/1m)	周波数特性	120Hz~15kHz	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ポリスチレン	パネル	ネット:アルミバンチング、種:ABS樹脂	<p>露出形スピーカー(ATT付)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>ハイインパクトポリスチレン樹脂</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-4435A 相当品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂	音量調整	4段階	<p>壁掛スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>180Hz~15kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>10cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-2030A 相当品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)	使用スピーカー	10cmコンスピアカー	仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ	音量調整	4段階	<p>ホーン型コンスピアカー(15W)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>15W(670Ω)、10W(1kΩ)、5W(2kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>99dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~15kHz</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX4(JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WT-7015 相当品</p>	定格入力	15W(670Ω)、10W(1kΩ)、5W(2kΩ)	出力音圧レベル	99dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~15kHz	仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス	保護等級	IPX4(JIS C 0920)
番号	名称	数量	備考																																																																																																											
①	リモコンマイク	1	WR-205A																																																																																																											
②	卓上型デジタルアンプ	1	WA-HA121																																																																																																											
③	SD/USB対応CDプレーヤー	1	CD-200SB																																																																																																											
④	引き出しユニット	1	U-10H																																																																																																											
⑤	ワゴン	1	S120U-G11																																																																																																											
リモコンマイク	マイクホン:単一指向性ECM内蔵マイク																																																																																																													
音入出力	ライン入力:単鎖フォーンジャック、不平衡																																																																																																													
音出出力	即結端子台、平衡																																																																																																													
録音出力	単鎖フォーンジャック、不平衡																																																																																																													
制御容量	最大DC30V、最大DC80mA																																																																																																													
その他	拡張I/Fコネクタ×1																																																																																																													
卓上型デジタルアンプ	120W																																																																																																													
周波数特性	50Hz~20kHz																																																																																																													
入力	マイクX3、ラインX2、ベージング、チャイム、緊急																																																																																																													
出力	スピーカー(5高+1低)、ライン、増設																																																																																																													
機能	優先放送機能、緊急制御、非常放送時強制放送内蔵																																																																																																													
SD/USB対応CDプレーヤー																																																																																																														
対応メディア	CD、CD-R、CD-RW、USB、SD、SDHC																																																																																																													
再生可能フォーマット	CD-DA、MP2、MP3、WAV、AAC、WMA																																																																																																													
オーディオ	アナログ出力、デジタル出力																																																																																																													
周波数特性	20Hz~20kHz																																																																																																													
S/N比	90dB以上																																																																																																													
ダイナミックレンジ	90dB以上																																																																																																													
定格入力	6W(1,67kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	94dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	120Hz~15kHz																																																																																																													
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	本体:ポリスチレン																																																																																																													
パネル	ネット:アルミバンチング、種:ABS樹脂																																																																																																													
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)																																																																																																													
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂																																																																																																													
音量調整	4段階																																																																																																													
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	180Hz~15kHz(-20dB)																																																																																																													
使用スピーカー	10cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	木箱:塩ビシート貼り、ネット:ジャージ																																																																																																													
音量調整	4段階																																																																																																													
定格入力	15W(670Ω)、10W(1kΩ)、5W(2kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	99dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	150Hz~15kHz																																																																																																													
仕上げ	本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス																																																																																																													
保護等級	IPX4(JIS C 0920)																																																																																																													
<p>天井埋込スピーカー (8cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミバンチング 白色</td></tr> <tr><td>種</td><td>種:ABS樹脂 白色</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN830+WS-TP820-W 相当品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミバンチング 白色	種	種:ABS樹脂 白色	<p>天井埋込スピーカー(ATT付) (8cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>150Hz~20kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>8cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミバンチング 白色</td></tr> <tr><td>種</td><td>種:ABS樹脂 白色</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN835+WS-TP820-W 相当品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)	使用スピーカー	8cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミバンチング 白色	種	種:ABS樹脂 白色	<p>天井埋込スピーカー(ATT付) (16cm)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>95dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>85Hz~15kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>16cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>パネル</td><td>ネット:アルミバンチング、種:ABS樹脂</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TN635+WS-6530 相当品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	95dB(1W/1m)	周波数特性	85Hz~15kHz(-20dB)	使用スピーカー	16cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ABS樹脂	パネル	ネット:アルミバンチング、種:ABS樹脂	音量調整	4段階	<p>防滴露出形天井スピーカー(ATT付)</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>140Hz~20kHz(-20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>12cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>本体:ASA樹脂、取付金具:ステンレス</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>4段階</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX5(JIS C 0920)</td></tr> <tr><td>気密性能</td><td>JIS準準クラス1</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-TS130 相当品</p>	定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)	出力音圧レベル	92dB(1W/1m)	周波数特性	140Hz~20kHz(-20dB)	使用スピーカー	12cmコンスピアカー	仕上げ	本体:ASA樹脂、取付金具:ステンレス	音量調整	4段階	保護等級	IPX5(JIS C 0920)	気密性能	JIS準準クラス1	<p>防滴スピーカー</p> <table border="1"> <tr><td>定格入力</td><td>5W(2kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)、0,5W(20kΩ)</td></tr> <tr><td>出力音圧レベル</td><td>90dB(1W/1m)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>130Hz~15kHz(偏差20dB)</td></tr> <tr><td>使用スピーカー</td><td>10cmコンスピアカー</td></tr> <tr><td>仕上げ</td><td>エンクロージャー:耐熱性ABS樹脂</td></tr> <tr><td>保護等級</td><td>IPX3(JIS C 0920)</td></tr> </table> <p>パナソニック:WS-5820 相当品</p>	定格入力	5W(2kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)、0,5W(20kΩ)	出力音圧レベル	90dB(1W/1m)	周波数特性	130Hz~15kHz(偏差20dB)	使用スピーカー	10cmコンスピアカー	仕上げ	エンクロージャー:耐熱性ABS樹脂	保護等級	IPX3(JIS C 0920)																																				
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)																																																																																																													
使用スピーカー	8cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																																													
パネル	ネット:アルミバンチング 白色																																																																																																													
種	種:ABS樹脂 白色																																																																																																													
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	150Hz~20kHz(-20dB)																																																																																																													
使用スピーカー	8cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																																													
パネル	ネット:アルミバンチング 白色																																																																																																													
種	種:ABS樹脂 白色																																																																																																													
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	95dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	85Hz~15kHz(-20dB)																																																																																																													
使用スピーカー	16cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	本体:ABS樹脂																																																																																																													
パネル	ネット:アルミバンチング、種:ABS樹脂																																																																																																													
音量調整	4段階																																																																																																													
定格入力	3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	92dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	140Hz~20kHz(-20dB)																																																																																																													
使用スピーカー	12cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	本体:ASA樹脂、取付金具:ステンレス																																																																																																													
音量調整	4段階																																																																																																													
保護等級	IPX5(JIS C 0920)																																																																																																													
気密性能	JIS準準クラス1																																																																																																													
定格入力	5W(2kΩ)、3W(3,3kΩ)、1W(10kΩ)、0,5W(20kΩ)																																																																																																													
出力音圧レベル	90dB(1W/1m)																																																																																																													
周波数特性	130Hz~15kHz(偏差20dB)																																																																																																													
使用スピーカー	10cmコンスピアカー																																																																																																													
仕上げ	エンクロージャー:耐熱性ABS樹脂																																																																																																													
保護等級	IPX3(JIS C 0920)																																																																																																													
<p>接続プレート</p> <table border="1"> <tr><td>使用コネクタ</td><td>XLR6-32FX1</td></tr> </table>	使用コネクタ	XLR6-32FX1																																																																																																												
使用コネクタ	XLR6-32FX1																																																																																																													

注意:本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

注意:本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

### ワゴンアンプ設備 (5局120W)

パナソニック:WZ-VC106/F 相当品  
卓上アンプ設備(5局)  
TW05120