



番号	名称	数量	備考
①	リモコンマイク	1	WR-205A
②	単上型デジタルアンプ	1	WA-HA121
③	SD/USB対応CDプレーヤー	1	CD-200SB
④	デジタルワイヤレス受信機 (2ch)	1	WX-SR202A
⑤	電源制御ユニット	1	WU-L61
⑥	引き出しユニット	1	U-10H
⑦	ワゴン	1	SI20U-G11

BP: ブランクパネル

リモコンマイク

音声入出力

マイク入: 単一指向性ECM内蔵マイク

ライン入: 単端フォーンジャック、不平衡

音声出力: 即結線端子台、平衡

録音出力: 単端フォーンジャック、不平衡

制御容量

最大DC30V、最大DC80mA

その他

拡張I/Fコネクター×1

単上型デジタルアンプ

定格出力

120W

周波数特性

50Hz~20kHz

入力

マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム、緊急

リモコン

出力

スピーカー (5局×1系)、ライン、増設

機能

優先放送機能、緊急制御、非常放送時連動回路内蔵

SD/USB対応CDプレーヤー

対応メディア

CD、CD-R、CD-RW、USB、SD、SDHC

再生可能フォーマット

CD-DA、MP2、MP3、WAV、AAC、WMA

オーディオ

アナログ出力、デジタル出力

周波数特性

20Hz~20kHz

SN比

90dB以上

ダイナミックレンジ

90dB以上

デジタルワイヤレス受信機 (2ch)

ワイヤレスアンテナ接続

Bポート、RJ-45コネクター

増設ワイヤレス受信機接続

1ポート、RJ-45コネクター

音声入力

1系統: 補助入力 -10dBV 平衡600Ω

コネクター端子台

2系統: チャンセル出力 -10dBV 平衡600Ω

1系統: ミキシング入力 -10dBV/50dBV 平衡600Ω

コネクター端子台

ネットワーク接続端子

1ポート、100BASE-TX、RJ-45コネクター

設定保守用接続端子

1ポート、USBマイクコネクター

電源制御ユニット

電源

AC100V 50Hz/60Hz

ACコンセント

電源移動×2、電源変動×9、(全コンセント合計最大14、8A以下)

項目	仕様
定格入力	3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)
使用スピーカー	8cmコンスピーカー
仕上げ	本体: ABS樹脂
パネル	ネット: アルミバンディング 白色
付属品	種: ABS樹脂 白色

パナソニック: WS-TN830+WS-TPB20-W 相当品

項目	仕様
定格入力	6W (1, 67kΩ)、3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	94dB (1W/1m)
周波数特性	120Hz~15kHz
使用スピーカー	12cmコンスピーカー
仕上げ	本体: ポリスチレン
パネル	ネット: アルミバンディング、種: ABS樹脂

パナソニック: WS-TN10+WS-TP12 相当品

項目	仕様
定格入力	6W (1, 67kΩ)、3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	94dB (1W/1m)
周波数特性	120Hz~15kHz
使用スピーカー	12cmコンスピーカー
仕上げ	本体: ポリスチレン
パネル	ネット: アルミバンディング、種: ABS樹脂
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-TN11+WS-TP12 相当品

項目	仕様
定格入力	3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
周波数特性	85Hz~15kHz (-20dB)
使用スピーカー	16cmコンスピーカー
仕上げ	本体: ABS樹脂
パネル	ネット: アルミバンディング、種: ABS樹脂
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-TN630+WS-6530 相当品

項目	仕様
定格入力	3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)
使用スピーカー	8cmコンスピーカー
仕上げ	本体: ABS樹脂
パネル	ネット: アルミバンディング 白色
付属品	種: ABS樹脂 白色

パナソニック: WS-TN835+WS-TPB20-W 相当品

項目	仕様
定格入力	3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)
使用スピーカー	12cmコンスピーカー
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂
パネル	ネット: アルミバンディング、種: ABS樹脂
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-4430A 相当品

項目	仕様
定格入力	3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
周波数特性	180Hz~15kHz (-20dB)
使用スピーカー	12cmコンスピーカー
仕上げ	ハイインパクトポリスチレン樹脂
パネル	ネット: アルミバンディング、種: ABS樹脂
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-4435A 相当品

項目	仕様
定格入力	3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
周波数特性	140Hz~20kHz (-20dB)
使用スピーカー	12cmコンスピーカー
仕上げ	本体: ASA樹脂、取付金具: ステンレス
パネル	ネット: アルミバンディング、種: ABS樹脂
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-TS130 相当品

項目	仕様
定格入力	3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
周波数特性	140Hz~20kHz (-20dB)
使用スピーカー	12cmコンスピーカー
仕上げ	本体: ASA樹脂、取付金具: ステンレス
パネル	ネット: アルミバンディング、種: ABS樹脂
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-TS135 相当品

項目	仕様
定格入力	3W (3, 3kΩ)
出力音圧レベル	89dB (1W/1m)
周波数特性	150Hz~20kHz (-20dB)
使用スピーカー	8cmコンスピーカー
仕上げ	ABS樹脂
パネル	アルミバンディング
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-5801 相当品

項目	仕様
定格入力	3W (3, 3kΩ)、1W (10kΩ)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
周波数特性	120Hz~12kHz
使用スピーカー	16cmコンスピーカー
仕上げ	木目: 塩シント貼り、ネット: ジャージ
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-2030A 相当品

項目	仕様
定格入力	1W (10kΩ)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
周波数特性	120Hz~12kHz
使用スピーカー	16cmコンスピーカー
仕上げ	木目: 塩シント貼り、ネット: ジャージ
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-2015A 相当品

項目	仕様
定格入力	5W (2kΩ)、3W (3, 3kΩ)
出力音圧レベル	90dB (1W/1m)
周波数特性	130Hz~15kHz (偏差±20dB)
使用スピーカー	10cmコンスピーカー
仕上げ	エンクロージャー: 耐熱性ABS樹脂
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WS-5820 相当品

項目	仕様
定格入力	6W (1, 7kΩ)、3W (3, 3kΩ)
出力音圧レベル	1W (10kΩ)
周波数特性	150Hz~15kHz
使用スピーカー	150Hz~15kHz
仕上げ	本体: ABS樹脂、取付金具: ステンレス
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WT-7006 相当品

項目	仕様
定格入力	15W (670Ω)、10W (1kΩ)
出力音圧レベル	5W (2kΩ)
周波数特性	99dB (1W/1m)
周波数特性	150Hz~15kHz
仕上げ	本体: ABS樹脂、取付金具: ステンレス
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WT-7015 相当品

項目	仕様
定格入力	30W (330Ω)、20W (500Ω)
出力音圧レベル	101dB (1W/1m)
周波数特性	180Hz~15kHz
仕上げ	本体: ABS樹脂、取付金具: ステンレス
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WT-7030 相当品

項目	仕様
入力容量	0.5W~6W
入力インピーダンス	20kΩ~1,67kΩ
周波数特性	5段階
周波数特性	10cmコンスピーカー
仕上げ	JIS1 開口用スイッチボックス
付属品	種: ABS樹脂

パナソニック: WX-SZ200 相当品

項目	仕様
使用周波数	1.9GHz帯 (DECT準拠方式)
電源	DG24V、RJ-45コネクター
無線	ワイヤレス受信機またはアンテナ接続ユニットより給電
無線	内蔵アンテナ、ダイバーシティ受信

パナソニック: WX-SA250A 相当品

項目	仕様
使用周波数	1.9GHz帯 (DECT準拠方式)
使用マイク	単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
周波数特性	100Hz~15kHz
外部入力	1系統: ラインイン 1.4dBV
使用電池	φ3.5mmステレオミニジャック (モラルミックス)
電池寿命 (25°C連続使用)	約6時間 (単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)

パナソニック: WN-DS120 相当品

項目	仕様
使用周波数	1.9GHz帯 (DECT準拠方式)
使用マイク	単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
周波数特性	100Hz~15kHz
外部入力	1系統: ラインイン 1.4dBV
使用電池	φ3.5mmステレオミニジャック (モラルミックス)
電池寿命 (25°C連続使用)	約6時間 (単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)

パナソニック: WX-ST200 相当品

項目	仕様
電源	AC100V 50Hz/60Hz (付属品専用ACアダプタ使用)
充電口数	2口
充電方式	非接触 (無線) 充電

パナソニック: WX-SZ200 相当品

項目	仕様
スタンドねじ	PF1/2X14

パナソニック: WN-FS140 相当品

項目	仕様
スタンドねじ	3/8-16UNC
スタンドねじ	PF1/2X14 (交換ねじ使用時)

パナソニック: WN-FS140 相当品

項目	仕様
使用コネクター	UTPCat5eX1
使用コネクター	XLR7-32FX1

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

注意: 本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

ワゴンアンプ設備 (5局120W) 1.9GHz帯デジタル